



## 工業用小型內視鏡



手持式、輕便型內視鏡具有無線接收功能。低檢視成本。可輕易進入任何狹小的工作空間如洞穴，軸和管子等等以檢視狀況及損壞分析。照片、錄影和錄音可儲存在 Micro SD 記憶卡，便於檢查檢視結果。檢視過程中影像可以放大 3 倍。照片或影像可以標示日期和時間。即時播放記錄或經由 Micro SD 卡把資料傳輸至其他設備。USB 接口可以直接連接到 PC 或筆記型電腦。

攝影鏡頭	16mm 鏡頭	9mm 鏡頭	4.5mm 鏡頭
圖像傳感器	CMOS	CMOS	CMOS
畫素	704 x 576 (PAL)	640 x 480	320 x 240
水平視角	50°	45°	45°
傳輸頻率	2,468 MHz	2,468 MHz	2,468 MHz
最低照度	0 lux	0 lux	0 lux
調頻類型	FM	FM	FM
頻寬	18 MHz	18 MHz	18 MHz
無線接收範圍	至 10 米	至 10 米	至 10 米
電源	4xAA 電池	4xAA 電池	4xAA 電池
重量	450g	450g	450g
鏡頭直徑	16 mm	9 mm	4.5 mm
防水	IP 67	IP 67	IP 67

### 顯示器

顯示螢幕	3.5 吋 TFT-LCD 螢幕
畫素	320 x 240
視頻系統	PAL / NTSC
接收頻率	2,414, 2,432, 2,450, 2,468 MHz
電源	3.7V, 1.2Ah 鋰電池 / 100V-240V
外接電源	5V / 500 mA
影像等級	0,9 - 1.3 Vpp 於 75 Ohm
影像速率	每分鐘 27 MB
畫面速率	每秒至 30 個畫面
尺寸	105x92x42mm
重量	240g

目錄	型號	說明	重量
175132	CamScope S Set 4.5-1	控制組含 3.5" TFT-LCD 彩色螢幕，4.5mm 鏡頭，320 x 240 畫素，1 米長蛇管，Micro SD 記憶卡，4x1.5V AA LR6 鋰電池，充電器，USB 傳輸線，影像傳輸線及工具箱。	900g
175131	CamScope S Set 9-1	控制組含 3.5" TFT-LCD 彩色螢幕，9mm 鏡頭，640 x 480 畫素，1 米長蛇管，Micro SD 記憶卡，4x1.5V AA LR6 鋰電池，充電器，反射鏡，鉤子，磁鐵，USB 傳輸線，影像傳輸線及工具箱。	900g
175130	CamScope S Set 16-1	控制組含 3.5" TFT-LCD 彩色螢幕，16mm 鏡頭，704 x 576 畫素，1 米長蛇管，Micro SD 記憶卡，4x1.5V AA LR6 鋰電池，充電器，反射鏡，鉤子，磁鐵，USB 傳輸線，影像傳輸線及工具箱。	900g
175105		0.9 米延長線，最長可連接至 4.5 米。	
175106	16-1, 90°	1 米長蛇管 16mm 和攝影頭 90°。640 x 480 畫素。	