



▮盆底鉗

1017 及 1019 的伸縮桿可快速由 10"(250mm)調整至 17"(425mm)的長度。適用於臉盆下螺帽之拔取或栓緊。合金鋼鍛造的活動顎夾,便於單手握持快速操作。在任何位置上皆保持 90°角度。

目錄	型號	管容量	長度	重量	
31175	1017	3/8~1 1/4"(10-30mm)	10~17" (250-425mm)	0.9kg	
31180	1019	1 1/4~2 1/2"(30-60mm)	10~17"(250-425mm)	0.9kg	



除鏽器

此工具是完全以鋼鑄造的,其表層鍍鋅以防侵蝕。特色是擁有寬而堅固的刮刀,故可將生銹表面去除得快速而乾淨。有鋼製和皮帶兩種。除鏽器上的刮刀,可以除掉管子表面被侵蝕的部分或其他障礙。以便進行更有效的切割、接合等工作。比起鑿子或截削刀更快速又有效。管子周圍的間隙僅需幾吋即可。

目錄	型號	說明	管容量	長度	重量
08000	DS12	鐵	3~12" (70-300mm)	32" (810mm)	2.6kg
08006	DS36	鐵	3~36" (70-910mm)	44" (1110mm)	3.7kg
8008	DS12B	皮帶	3~12" (70-300mm)	45" (1143mm)	1.9kg



新一代系列台虎鉗提供更好且耐用的設計。堅固設計使用壽命能滿足您一生需要。它是能夠保證其一生不會破損。鍛鋼製造,堅固持久。硬度是鑄鐵的 2 倍!變形僅 20%! 特大、堅固的鋼顎及砧座,提供更好的夾緊及工作表面。持長的顎把柄,能使鋼顎開得更大、夾住更大的物品。鍛造的夾管爪,具有全功能夾持管子及小棒料都能一樣穩固。有 2 個沉頭螺絲釘的迴轉基座,可無限制的調節基座台虎鉗安裝於任何地方。3 個安裝孔能牢固的把台虎鉗安裝於工作表面。雙重冷軋螺釘提供直線的拉力和顎部張開的快速調節,密閉條件保證碎屑不落入螺紋和機械裝置中。





目錄	型號	說明	爪寬度	爪開度	管容量	重量
66987	F-45	41/2" 鍛造固定式	4.7" (120mm)	5.9" (150mm)	3" (76mm)	11.9kg
66992	F-50	5" 鍛造固定式	5.5" (140mm)	7.8" (198mm)	3 1/2" (89mm)	21.6kg
66997	F-60	6" 鍛造固定式	6.3" (160mm)	8.8" (224mm)	4" (102mm)	28.6kg
69907		旋轉座組用於 F-45				
69912			座組用於 F-50 &	F-60		2.8kg