

管虎鉗 / 焊管鉗



管虎鉗（桌上式）

能力：1/8~12"，有 6 種規格。

強力顎夾爪為堅硬的合金鋼，勾桿及基座是用堅固的鋼製成和便利的管架與簡易的彎管組合而成。

目錄	型號	管容量	重量
40080	21	1/8~2" (3-50mm)	4.0kg
40090	23	1/8~3" (3-80mm)	9.0kg
40100	25	1/8~4" (3-100mm)	12.6kg
40110	27	1/8~6" (3-150mm)	29.6kg
02470	65	1~8" (32-219mm)	37.0kg
02480	66	1 1/2~12" (48-335mm)	77.0kg
02420	R0	1/8~2" (10-60mm)	3.0kg
02430	R1	1/8~2 1/2" (10-75mm)	4.5kg

鏈虎鉗（桌上式）

能力：1/8~8"，有 7 種規格。

兩種形式供塑膠管用。無齒之顎夾爪是用合成塑膠覆蓋，以防刮傷管子。多紋的鑄鐵基座上，有硬化之合金鋼顎夾爪及鏈條和便利的管架與簡易的彎管組合而成。用鏈條方式，輕易地將管子固定於基座上。操作簡單，節省時間。



目錄	型號	管容量	重量
120250	Aquila WB	1/8~6" (10-165mm)	11.1kg
40185	BC210	1/8~2 1/2" (6-60mm)	3.5kg
40195	BC410	1/8~4" (6-100mm)	6.7kg
40190	BC210P	1/2~2 7/8" (15-70mm)	3.4kg
40200	BC410P	1/2~4 1/2" (15-110mm)	6.6kg
40205	BC510	1/8~5" (6-125mm)	6.8kg
40210	BC610	1/4~6" (8-150mm)	11.1kg
40215	BC810	1/2~8" (15-200mm)	17.3kg

焊管鉗

直、彎形焊管鉗是提供兩支平行直管或直管至彎接頭在作接合時，確保表面能正確接觸並作精確地焊接用。

直角度、法蘭片焊管鉗以耐久、性能佳的材料製成，其設計可防暫焊時的變形、熱度與彎翹及機制之旋轉螺帽與銷子。

加上特殊的鏈條螺釘，可輕易順利而無困難地將管子裝於焊管鉗座上。



目錄	型號	說明	管容量	重量
40220	461	直焊管鉗	1/2~8" (15-200mm)	7.0kg
40225	462	角度焊管鉗	1/2~12" (15-300mm)	8.4kg
40230	463	彎形焊管鉗	2 1/2~8" (65-200mm)	6.4kg
40235	464	法蘭片焊管鉗	2 1/2~8" (65-200mm)	7.8kg