



電纜承接器

此 ACSR 電纜承接器，可迅速正確的切割電纜，做接合準備。這種工具的操作方式和一般管子切割器是一樣。

可整修 85 種尺碼之 ACSR 電纜，從 8AWG 至 1,780,000 C.M.。襯套可用在 24 種一般電纜尺寸，從 1/0AWG 至 1,780,000 C.M.。

目錄	型號	說明	重量
54135	87	附件有襯套握持架、切刀及工具箱。	4.3kg



水泥鑽孔器

重量輕、攜帶方便的水泥鑽孔器，可鑽孔至直徑 14"。四種規格供選擇。左右更換推進桿，易手操作。防水開關，附水平儀，可幫助機身水平。高低速調整鈕，內藏離合器跳脫開關。雙齒輪設計，確保工作安全。180° 多角基座，可隨各仰角設定 (選配)。

特色：

- CSN4A - 馬力 1350W、11A。滑軌高度 650 mm。最大能力可至 4"。
- CSN6A - 馬力 1780W、15A。滑軌高度 800 mm。最大能力可至 6"。
- CSN10A - 馬力 2400W、18A。滑軌高度 850 mm。最大能力可至 10"。
- CSN14A - 馬力 2700W、22A。滑軌高度 980 mm。最大能力可至 14"。

目錄	型號	說明	重量
CSN4A	CSN-4A	主機 110V 含有錨狀底座、水盤及工具箱。	5.0kg
CSN6A	CSN-6A	主機 110V 含有錨狀底座及水盤。	11.4kg
CSN10A	CSN-10A	主機 110V 含有錨狀底座。	14.5kg
CSN14A	CSN-14A	主機 110V 含有錨狀底座。	18.8kg



隙縫帶

能力：防水、除油污、防滑、止漏...等。

適用溫度：104°C。承受壓力：100psi。

適用範圍：管件、電氣、工業、緊急維修。

尺寸：1 英吋 (寬) x 16 英呎 (全長)。2.54 公分 x 4.87 公尺。

目錄	型號	說明	重量
7409	7409	尺寸：1 英吋 (寬) x 16 英呎 (全長)。	