



需退火過之銅管

油壓式彎管器

銅管：6~22mm， $s \leq 1.5\text{mm}$ 。

此工具是所有彎管器中最輕巧的。同時也最容易操作。威力十足，可用最少的力氣，彎大直徑的管子。壓鑄鋁及不銹鋼的機身，配有雙油壓回路。極長的活塞衝程，可提供更大的工作範圍。調整用幫浦壓桿，依據手的尺寸而設計。

目錄	型號	說明	重量
9050045	OB/85S	1/4~7/8"(7) 及 10-12、14-17&18-22 橫桿 (3)。	2.5kg

- 另有配合管徑，做不同鋁模及mm規格和其他組合供選擇。



需退火過之銅、不銹鋼薄管

加強型彎管器

銅管：6~22mm， $s \leq 1.5\text{mm}$ 。白鐵管：6~18mm， $s \leq 1.2\text{mm}$ 。

同系列中加強型的一種。增加Y形支架，來強化彎模橫桿。威力十足，用最少的力氣，彎大直徑的管子。最輕巧、也最容易操作。壓鑄鋁及不銹鋼的機身，配有雙油壓回路。極長的活塞衝程，提供更大的工作範圍。調整用幫浦壓桿，依手的尺寸而設計。

目錄	型號	說明	重量
9050060	OB/85SH	1/4~7/8"(7) 及 10-12、14-17&18-22 橫桿 (3)。	2.5kg

- 另有配合管徑，做不同鋁模及mm規格和其他組合供選擇。



需退火過之銅、不銹鋼薄管

油壓式彎管器

軟銅管：3/8~7/8" (10~22mm)，管厚 $\leq 1\text{mm}$ 。

被覆軟銅管：3/8~5/8" (10~18mm)，管厚 $\leq 1\text{mm}$

白鐵薄管(壓接管、鍍鋼管)、軟被覆碳鋼管：12~18mm，管厚 $\leq 1.2\text{mm}$ 。

軟鋼精密管：10~22mm，管厚 $\leq 1.5\text{mm}$ 。多層合成管：14~32mm。

適用於衛浴、暖氣裝置、空氣調節、冷凍和工業應用。

體積小、便於攜帶，僅 2.4kg。無需裝置工作。可在任何地方使用。簡單、不費力、快捷工作，例如直徑 22mm 的銅管進行彎曲只需 18 秒。

可增購彎管噴霧劑可保有一層潤滑油膜，以減少能量耗損和確保劃一的彎曲。

無 CFC 公害，且有環保作用。

目錄	型號	說明	重量
153521	Set 10-12-15-18-22	本體含 10-12-15-18-22；3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"(5) 和工具箱。	2.4kg
153528	Allround 32	本體含 10-12-14~18-20-22-25/26-32；3/8"-7/8"(11) 和工具箱。	2.4kg
140120		彎管噴霧劑，400ml。	0.25kg

- 另有不同組合及 mm 規格，供選擇。