



## 手動式薄管彎管器組

適用於彎曲硬銅、退火黃銅管及不鏽鋼管等。

彎管能力：硬 / 軟銅管、退火黃銅管 ~28mm，厚度 1.5mm；白鐵薄管 ~28mm，厚度 1.5mm；覆合管 ~32mm，一般厚度。此彎管器組有準確、有力的彎管能力，可讓您順利地進行管子的彎曲工作。彎曲後管子不會變形，即保有最佳又不變的半徑。

基本說明：

\* 鋁合金本体 - 軸承上附有硬化鋼齒輪。

\* 最大彎曲角度：0° ~180°。重量：6.6 公斤 (不含腳架)。

\* 尺寸：250 (長) x 90 (寬) x 160mm (高) (不含腳架)。



目錄	型號	說明	重量
9230060AR	UNI 22 S	本體含 1/2~7/8"(4)、滾輪、固定夾和工具箱。	8kg
1401281		1/4" 彎模，彎曲半徑 30mm。	0.3kg
1401291		5/16" 彎模，彎曲半徑 30mm。	0.3kg
1401211		3/8" 彎模，彎曲半徑 30mm。	0.3kg
1401221		1/2" 彎模，彎曲半徑 36mm。	0.4kg
1401231		5/8" 彎模，彎曲半徑 48mm。	0.6kg
1401241		3/4" 彎模，彎曲半徑 54mm。	0.8kg
1401251		7/8" 彎模，彎曲半徑 66mm。	0.9kg
1401261		1" 彎模，彎曲半徑 71mm。	1.1kg
1401271		1 1/8" 彎模，彎曲半徑 84mm。	1.2kg
224017		1/4-3/8" 滑片。	0.4kg
420006		1/2-5/8" 滑片。	0.5kg
420007		3/4-7/8" 滑片。	0.5kg
220389		1" 滑片。	0.4kg
220365		1 1/8" 滑片。	0.3kg
000325		腳架 - UNI22。	10.5kg

## 手動式薄管彎管器組

彎管能力：

硬 / 軟銅管、退火黃銅管 ~42mm，厚度 1.5mm；

油壓管、傢俱管件、鍋爐管和鋁管 ~42mm，厚度 3mm；

白鐵薄管 ~30mm，厚度 2mm；電線管 (EMT) ~40mm，厚度 1.5mm；

瓦斯管 ~1 1/4"，一般厚度；覆合管 ~50mm，一般厚度。

此彎管器組準確、有力的彎管能力，可讓您順利地進行大直徑管子的彎曲工作。彎曲後管子不會變形，即保有最佳又不變的半徑。適用於彎曲硬銅、鋼、不銹鋼薄管，邦德防銹管及鈦管等。



### 基本說明：

- 鋁合金本体 - 軸承上附有經熱處理齒輪。
- 最大彎曲角度：0° ~180°。
- 重量：18 公斤，不含腳架。
- 尺寸：400 (長) x 200 (寬) x 250mm (高)，不含腳架。

標準附件配有一折疊腳架，提供較佳的操作站姿和運送的方便。主動齒輪附回覆裝置。

目錄	型號	說明	重量
92000051	UNI 42	本體含腳架。能力：6~42mm	18.0kg
000269		1" 彎模 -(3D) 彎曲半徑 76mm。	1.7kg
420030		7/8-1" 滑片。	1.2kg
000271		1 1/8" 彎模 -(3D) 彎曲半徑 86mm。	1.7kg
420031		1 1/8-1 3/8" 滑片。	1.5kg
000273		1 1/4" 彎模 -(3D) 彎曲半徑 95mm。	2.2kg
420039		1 1/4-1 1/2" 滑片。	1.5kg
000275		1 3/8" 彎模 -(3D) 彎曲半徑 105mm。	2.2kg
000277		1 1/2" 彎模 -(3D) 彎曲半徑 114mm。	2.5kg
000506		1 5/8" 彎模 -(3D) 彎曲半徑 124mm。	2.7kg
420100		1 5/8" 滑片。	2.1kg

- 彎模組的規格有不同英寸及公制，供選擇。