

手動 / 電動薄管彎管器



手動式薄管彎管器組

薄管能力：3/8~7/8" (10~22mm)。白鐵薄管 12~18mm。

適用於軟 / 硬薄管，彎曲至 180°。多用途，適用於任何地方，徒手或用平行老虎鉗。從 0~180° 的角度之彎曲成形，可留有記號以做相同而準確的彎曲。最佳的彎模和滑片。相互配合；可根據材料本質確保地做適度的滑動，而不導致裂損和皺折。輕巧又方便的彎曲工具。

堅固設計的塑鋼製彎曲模，可承受更大的壓力。彎曲噴霧劑可保有一層潤滑油膜，以減少能量耗損和確保劃一的彎曲。無 CFC 公害，且有環保作用。

目錄	型號	說明	重量
154010	Sinus in	本體會固定支桿及鐵盒。	4.10kg
140120		彎管噴霧劑，400ml。	0.25kg
581200	3/8"	彎模，彎曲半徑 43mm。	0.45kg
581210	1/2"	彎模，彎曲半徑 52mm。	0.55kg
581220	5/8"	彎模，彎曲半徑 63mm。	0.75kg
581230	3/4"	彎模，彎曲半徑 75mm。	1.20kg
581240	7/8"	彎模，彎曲半徑 98mm。	2.20kg

• 另有不同組合及mm規格，供選擇。



電動彎管器

硬 / 軟銅管：3/8~1 3/8" (10~35mm)。鋼管：1/4~3/4"。

白鐵薄管：12~28mm。另合成管、被覆銅管和軟鋼管、特殊精密度金屬管皆可使用。對硬 / 軟薄管進行 180° 的彎曲，是強而有力、結實的電動工具。堅固，經工地考驗。體積小、便於攜帶。無需裝置工作。可在任何地方、工廠、工地使用和維修，零缺點。簡單、不費力、快捷工作，例如對直徑 22mm 的管子進行 90° 彎曲只需 6 秒。無間斷速度控制提供潛動快速彎曲和準確到位。附有滑動離合器提供兩個方向的終點安全。

目錄	型號	說明	重量
580010	Curvo	本機 110V、1000W 和工具箱。	12.00kg
580024	Curvo	本機 110V、1000W 含 3/8~7/8" 模具 (5) 和工具箱。	18.00kg
140120		彎管噴霧劑，400ml。	0.30kg
581200	3/8"	彎模和滑片，彎曲半徑 43mm。	0.50kg
581210	1/2"	彎模和滑片，彎曲半徑 52mm。	0.60kg
581220	5/8"	彎模和滑片，彎曲半徑 63mm。	0.80kg
581230	3/4"	彎模和滑片，彎曲半徑 75mm。	1.20kg
581240	7/8"	彎模和滑片，彎曲半徑 98mm。	2.20kg
581370	1"	彎模和滑片，彎曲半徑 101mm。	2.20kg
581380	1 1/8"	彎模和滑片，彎曲半徑 115mm。	2.20kg
581390	1 1/4"	彎模和滑片，彎曲半徑 133mm。	2.20kg
581350	1 3/8"	彎模和滑片，彎曲半徑 140mm。	2.20kg

• 另有其他組合供選擇。另有mm、230V規格供選擇。

適用於衛浴、暖氣裝置、空氣調節、冷凍和工業應用。