



適用於衛浴、暖氣裝置、空氣調節、冷凍和工業應用。

電動彎管器

硬 / 軟銅管：3/8~1 5/8"(10-42mm)。
鋼管：1/4~1 1/4"。


白鐵薄管：12~42mm。多層合成管：14~50mm。

薄銅管：10-35mm。最大彎曲能力：90°。

對硬 / 軟薄管進行 90° 的彎曲，是強而有力、結實的電動工具。壓緊、堅固，經工地考驗。體積小、便於攜帶和輕便。可在任何地方、工廠、工地使用和維修，無需裝置工作零缺點。簡單、不費力、快捷工作，例如對直徑 1 1/4" 的鋼管進行 90° 彎曲只需 37 秒。無間斷速度控制提供潛動快速彎曲和準確到位。離合器提供兩個方向的終點安全。堅固、無需維修的齒輪附有安全的滑動離合器。可以左右交替使用。無間斷電動安全開關控制快速和潛動快速操作。

目錄	型號	說明	重量
580110	Curvo 50	本機 110V、1000W 和木箱。	21.0kg
581370		1" 彎模和滑片，彎曲半徑 101mm。	2.20kg
581260		1 1/8" 彎模和滑片，彎曲半徑 102mm。	2.20kg
581390		1 1/4" 彎模和滑片，彎曲半徑 133mm。	2.20kg
581350		1 3/8" 彎模和滑片，彎曲半徑 140mm。	2.20kg
581510		42mm 彎模和滑片，彎曲半徑 140mm。	2.20kg
582120		10~40mm 接合板和支撐桿用於 REMS Curvo 彎模和滑片。	2.20kg

• 另有其他彎模在 Curvo、230V 規格供選擇。



需退火過之銅管

電動彎管及擴張器

彎管能力：

硬 / 軟銅管：1/4~1 1/8"(6-28mm)，厚度 1.5mm；

銅滑片：10~22mm，厚度 1.5mm；

鑄鐵滑片：24~30mm，厚度 1.5 mm；

軋軸滑片：厚導管 ~25mm，厚度 3mm。

擴管能力：3/8~1 5/8"(10-42mm)。大多市面上的擴管頭都可使用。

輕巧、攜帶方便的彎管器，最適合工地使用。最大彎曲角度 180°。鋁質機身、符合 CE 規定的雙絕緣器。轉速從 0~650RPM 間作微調控制。

* 另有數位式提供機種數位顯示器，故可在進行彎曲動作時提供更準確的彎曲角度。

目錄	型號	說明	重量
9220060	FLEX 22	單相、220V、400W 及 1/2~7/8"(4)。	7.5kg
9220260	FLEX 22V	數位式，單相 220V、400W 及 1/2~7/8"(4)。	8.0kg
1401282		1/4" 彎模，彎曲半徑 30mm。	0.3kg
1401292		5/16" 彎模，彎曲半徑 30mm。	0.3kg
1401212		3/8" 彎模，彎曲半徑 30mm。	0.3kg
1401222		1/2" 彎模，彎曲半徑 36mm。	0.4kg
1401232		5/8" 彎模，彎曲半徑 48mm。	0.6kg
1401242		3/4" 彎模，彎曲半徑 54mm。	0.8kg
1401252		7/8" 彎模，彎曲半徑 66mm。	0.9kg
1401262		1" 彎模，彎曲半徑 71mm。	1.1kg
1401272		1 1/8" 彎模，彎曲半徑 84mm。	1.2kg
224017		1/4-3/8" 滑片。	0.4kg
420006		1/2-5/8" 滑片。	0.5kg
420007		3/4-7/8" 滑片。	0.5kg
220389		1" 滑片。	0.4kg
220365		1 1/8" 滑片。	0.3kg

• 另有不同尺寸、規格供選擇。