



## 管路冷凍修理器

能力：1/8~2"(10-60mm)。

管路冷凍套的設計，是為提供多年無煩憂、盈利的修理和保養。管子中的液體，只有在停止流動的情況下，才能將之凍結。因此，所有的系統都必須停止運作，且不讓液體從管子內流竄。並讓水溫冷卻至室內溫度，再開始進行冷凍工作。當在管內形成的冰雹，則有足夠的能力，耐7000psi(500bar)的壓力。當液體冷凍時，管子的表面將結霜。

目錄	型號	說明	重量
118020	CST2	1.10 組冷凍環，瓶連接器配以 T 形分配器。 2. 螺絲起子、2 個高壓附有握柄之膠管和手提箱。	6kg



## 管路冷凍修理器

能力：1 1/2~6"。適用於鋼、鑄鐵、鉛、銅、塑膠及合成管。

住宅及商業之水管，進行保養或修整時，不需把整個系統關水。它可停止水流，來完成使命。無 CFCs，對環境無害。具有科技水準的管子冷凍套。

一件式的噴射管嘴，可確保在管子周圍、均等地分配乾冰。

特別設計的護套，可形成 "一個自然的袋子" 以讓乾冰完整的注入及繞著管子，即可將護套底下的水凍結起來。快速鬆脫鈕 - 可輕易的將護套移除。大容量尼龍粗線，可緊緊地將護套纏繞於管子。

\* 每種管子尺寸冷凍過程，都需遵照說明指示。

目錄	型號	說明	重量
7004	Jacket#3	護套用於 1 1/2-3" 管。需購膠管 2 條和 T 型連接閥 1 個。	
7005	Jacket#4	護套用於 3-4" 管。需購膠管 2 條和 T 型連接閥 1 個。	
7018	Jacket#5	護套用於 5-6" 管。需購膠管 4 條和 T 型連接閥 2 個。	
7006	7006	膠管 8' 長附接頭用於以上主件。	
7007	7007	T 型連接閥用於以上主件。	

## 管路冷凍修理器組

能力：1/4~2"。水流必須停止，不能流動。不要嘗試將熱水凍結，常溫需保持在 21°C。若 1/4~3/4" 管，凍結時間需約 11 分鐘、1~2" 管，凍結時間約 18~40 分鐘。

適用於鋼、鑄鐵、鉛、銅、塑膠及合成管。〔塑膠管凍結需要三倍時間〕住宅及商業之水管，進行保養或修整時，不需把整個系統關水。它可停止水流，來完成使命。無 CFCs，對環境無害。具有科技水準的管子冷凍套。

一件式的噴射管嘴，可確保在管子周圍、均等地分配乾冰。特別設計的護套，可形成 "一個自然的袋子" 以讓乾冰完整的注入及繞著管子，即可將護套底下的水凍結起來。T 型連接閥 - 可輕易的將護套移除。大容量尼龍粗線，可緊緊地將護套纏繞於管子。



目錄	型號	說明	重量
7050	7050	1/4~3/4"、1~2" 冷凍護套和高壓軟管各 2 個， 阻熱膏 1 罐、手套 1 雙及工具箱。	5.5kg

• 每種管子尺寸冷凍過程，都需遵照說明指示。