



適用於水電工程、消防工程、冷凍空調業及維修保養。

防火布

在軟焊 / 硬焊時，提供卓越的表面保護，不讓火燒到木材、金屬或裝潢。以極優質、堅固耐用的材料製成。防火溫度可達 1300°C。不含石綿、無煙霧及氣味，極推薦用於密封區域使用，可重複使用，多種用途。

目錄	型號	說明	重量
2400	2400	9"x12" (225mmx300mm)	0.25kg
2500	2500	24"x24" (600mmx600mm)	1.40kg
2600	2600	24"x50" (600mmx1250mm)	2.10kg




適用於水電工程、消防工程、冷凍空調業及維修保養。

防火織布

在軟焊 / 硬焊時，提供卓越的表面保護，不讓火燒到木材、金屬或裝潢。以極優質、堅固耐用的材料製成。防火溫度可達 1300°C。不含石綿、無煙霧及氣味，極推薦用於密封區域使用，可重複使用，多種用途。

目錄	型號	說明	重量
2475	2475	12"x12" (300mmx300mm)	0.10kg



Reusable

阻熱膏

利用阻熱膏，可完全阻止鐵或非鐵質管的熱度往下，且不至冷卻。可保熱度在其原處。熱量僅會傳送到鑄型之處停止。可依需要來鑄型。可重複使用。使用後容易清理，無任何殘留物。不留殘汁、污跡。適用於防止冰凍堵塞。阻熱膏為特製化合物，被推薦用於管子冷凍裝備。

目錄	型號	說明	重量
9000	9000	阻熱膏 (壹罐裝)。	0.34kg



無鉛無銀
符合標準

銅錫焊絲

合金重量比 = 97% 錫，3% 銅。
熔化溫度範圍：230~250°C。操作溫度：240°C。
使用於軟焊銅、紅銅等材料及冷熱水裝置之黃銅管裝配。
暖氣裝置 ≤ 110°C。

目錄	型號	說明	重量
160200	Lot Cu 3	直徑 3mm (壹捲)。	0.25kg