



## 檢修型燒焊槍

軟焊：3/8~1 1/8" [10~28mm]。最高溫度：800°C (1470 °F)。  
輕便，無火焰的快速電動焊接。直接銜接管套，無需通過變壓器。透過兩個熱能儲存匣，來進行快速焊接。輕巧及便於手提，僅 0.7 公斤。可在任何地方使用，包括在被侷限空間、工地、翻新及維修。可長久使用。


目錄	型號	說明	重量
163020	Hot Dog 2	110V/60Hz、440W，焊絲 (1)、焊膏 (1) 及清理刷 (1)	3kg

• 另有230V規格可供選擇。



## 電動燒焊槍

軟焊：1/4~2 1/8" [6~54mm]。最高溫度：900°C (1650 °F)。  
額定動力 = 焊熱能量 = 2000W  
適用於工地、翻新和維修使用，並進行軟焊接工作。輕便、結實型設計。重量輕及體積小。易於攜帶。不見火焰的超速焊接。  
長 x 寬 x 高：210x150x140 mm。僅需連接一個管套。4 公尺長電線及高度彈性軟管所保護，使工作範圍寬闊。  
焊接時間，以管徑 18mm 為例，僅需 18 秒。



目錄	型號	說明	重量
164011	Contact 2000	110V/60Hz，24V 和焊鉗附 4 公尺長電線	12.60kg
164111		碳刷電極頭 (2)	0.02kg
164110		碳刷電極頭附柄 (2)	0.09kg
164115		連桿電極 (2)	0.04kg
164250		鐵盒	6.51kg

• 另有230V規格可供選擇。



## 管內刮刀

適用於銅、鋁管、薄白鐵管及塑膠管。只要旋轉管內邊緣，進行刮削、去毛邊。

目錄	型號	說明	重量
TH086	TH 086	萬用型。內刮式。刮刀片可替換。	0.20kg



## 小型自動切刀和棘輪式

能力：6~28mm。可切割材質：軟、硬銅、鋁管和牆壁管線。獨特 "單手" 操作；毋需轉動前進鈕，順而進行切斷工作。另可用棘輪把手作旋轉使用的兩用型薄管切刀。可在狹窄場所操作，離牆壁的空間隨著管徑大小而不同，請自行目測！毋需將切刀在管件周圍作完全的轉動，即可切割。

目錄	型號	說明	切刀片	重量
113280AK	自動進刀型	小型自動進刀式薄管切刀 6-28mm	113210K	0.29
113XTR	XTR	小型自動進刀式薄管切刀 6-28mm， 附棘輪把手。	113210K	0.35