

塑膠管熔接器 / 對熔接機



套接管熔接器

能力：20~63mm。

溫度有可調式和固定式，兩種。襯套組塗有鐵弗龍保護層。附有工作台架可直接平放於平面或固定於工作台上操作。

兩者在熔接管子或裝配 PP 和 PVDF 的工作上，表現出色。

目錄	型號	規格	重量
97103641	PL3 S TR63	1. 本機 110V/60Hz、600W 附有 50~300°C 自動調整器，工作台架和鐵箱。	6.5kg
		2. 有 6 組襯套：20，25，32，40，50，63mm。	

• 另有 220V 供選擇。



對熔接器

能力：20~280mm。此器適用於熔接 PB、PE、PP 和 PVDF 管等。提供 5 種不同樣式，其一有 45° 傾斜鏡面，以備緊急之需。

溫度為可調式，自 50~300°C 間作一調整。覆有鐵弗龍保護層的鏡面，能避免管子熔解產生附著的缺陷。

目錄	型號	管容量 / °C	馬力	V/Hz	重量
9700026	PS 120 ITR	110mm/50~300	600W	110/60	5.0kg
9700126	PS 120 TR	110mm/50~300	600W	110/60	5.0kg
9700206	PS 200 TR	180mm/50~300	800W	110/60	7.0kg
9700256	PS 250 TR	240mm/50~300	1300W	110/60	8.0kg
9700306	PS 300 TR	280mm/50~300	1300W	110/60	9.0kg

• 附有工作台架和鐵箱。另有 220V 供選擇。



對熔接機

能力：40~110mm & 160mm。

適用於通管和排水管的 PB、PE、PP、PVDF 管與裝配。

1. 40~110mm，管厚 ≤ PN 16。(BABY 160)

2. 40~125mm，管厚 ≤ PN 10。(BABY 160)

3. 40~160mm，管厚 ≤ PN 2.5~16。(BABY 160)

4. 40~110mm，管厚 ≤ PN 2.5~16。(BABY 110)

該機器的主要特徵是能快速關閉與調整壓力的夾鉗，達到快速的中心連結，以正確鎖定管子和定位。使用夾鉗能節省時間，並有夾鉗片供選擇。夾鉗是固定在可調整的支柱連座。該支柱連座每一次能調節 15°；若調整至最大程度 30°，就能熔接傾斜管子的每 15° 扇形。雙重絕緣的對熔接器，附有可調溫度的控制器 (50~300°)。面取切刀由變速馬達 (0 至 300rpm) 運作，並在輓軸裝置上滑動做圓形切口上循環動作。

該機器供應的管架 (尺寸 70 x 60 x 120cm) 可作為基座，並附有抽屜裝置。可裝有 40-110mm & 160mm 附夾鉗片和管支撐片。

目錄	型號	規格	重量
9740010	BABY 110	1. 對熔接器 230V、600W 附有溫度調整器。 管徑 ≤ 110mm。電動面取器 230V，400W。 2. 快速夾鉗裝置 40-110mm 附夾鉗片和管支架 40-110mm 附管支撐片。	58kg
9750030	BABY 160	1. 對熔接器 230V、800W 附有溫度調整器。 管徑 ≤ 180mm。電動面取器 230V，400W。 2. 快速夾鉗裝置 40-160mm 附夾鉗片和管支架 40-160mm 附管支撐片。	60kg