



三角架式鉗床

此設計提供大托盤台面，三個彎管槽和固定管子的三角架式鉗床。它可摺疊，具有長孔懸掛工具。支撐螺桿，可頂住牆面，增加穩定度。顎爪為堅硬的合金鋼，另可更換塑膠管用顎爪。輕巧而堅固的攜帶式三角架鉗床，附有軌距鋼製鏈條或夾鉗型虎鉗。在工作多時，仍能保持牢固。

| 目錄 | 型號 | 說明 | 管容量 | 摺疊長度 | 重量 |
|--------|-----------|-----|------------|--------|--------|
| 120270 | Aquila 3B | 鏈條式 | 1/8-6" | 1050mm | 19.6kg |
| 02311 | R40 | 虎鉗式 | 1/8-2 1/2" | 1295mm | 18kg |



管支架

較大的調整螺絲及硬化鋼鎖緊環的構造，使得它有載重 907 公斤及耐用多年的特性。

額外大的滾珠內有數拾滾珠相互支配著。調整螺絲於正確的位置，可至 12" 鋼管容量。外部表面粉漆或鍍鋅以防腐蝕。滾珠載重 454 公斤，可裝置到 V 型頭的任一邊。

| 目錄 | 型號 | 說明 | 高度調整 | 管容量 | 重量 |
|-------|-------|------------------|------------------|------------|--------|
| 56657 | VJ-98 | V 型頭低管支架 | 20-38"[51-96cm] | 12" (30cm) | 9.5kg |
| 56662 | VJ-99 | V 型頭高管支架 | 28-52"[71-132cm] | 12" (30cm) | 10.4kg |
| 37997 | BTH-9 | 滾珠 (1 對) 用於 V 型頭 | | 12" (30cm) | 2.3kg |



輕便型帶鋸機

輕便型、僅 23 公斤。附有把手，方便攜帶至任何工作場所。鋁鑄造，結構堅固。靜音、僅 60 分貝。操作時，工作環境較舒適。齒輪帶動，切割時較平順穩定。可執行角度、垂直及水平切割。機台上附切割技術資料，請依照指示操作。

規格說明：

- 馬力：1/2HP、60Hz，1720RPM。
- 鋸條速度：54MPM，4 極。
- 切斷能力：90° 圓柱 100mm；方型 100 x 150mm。
45° 圓柱 85mm；方型 100 x 85mm。
- 體積：381 x 724 x 458 mm。

| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
|----------|---------|-----------------------------|------|
| ESKS100S | KS-100S | 帶鋸機 110V，100mm 含鉗座。 | 23kg |
| 帶鋸條尺寸 | | | |
| 14147042 | 14-1470 | 13mm x 14T x 0.65mm，M42 材質。 | |
| 18147042 | 18-1470 | 13mm x 18T x 0.65mm，M42 材質。 | |
| 141470M2 | 14-1470 | 13mm x 14T x 0.65mm，一般材質。 | |
| 181470M2 | 18-1470 | 13mm x 18T x 0.65mm，一般材質。 | |