

分節式電動清管機

清管能力：3/4"~4"。

使用鋼索：5/16"、3/8" (HE)、5/8" 或 7/8"。

所有更換，皆不需要轉接器或工具。操作時，只需把鋼索裝入管內，啟動馬達並壓下握柄。若將握柄放開，鋼索就會停止轉動，因此不需要額外扭力矩的加強。

它是一台 3 合 1 的機器，可使用於屋內和屋頂等工作。1/2HP 強力型的閉合式馬達。另備有推車，是為方便長途的搬運。對於小管徑的排水清除工作，可購買配合器。用於水槽及小管徑排水管的清除工作。

使用 1/2" 密式鋼索或 5/8" 一般鋼索，則可達 3" 的管線。


使用 5/8" 密式鋼索或 7/8" 一般鋼索，可達 4" 的管線。




目錄	型號	說明	重量
116120	66A	1. 本機 120V/60Hz、1/2HP 和 10' 電線附有故障斷電器。轉速 0~400rpm。	32.7kg
		2. 鋼索組合：5/8"x7 1/2' 一般鋼索 6 條和鋼索托架 1 個。	
		3.R8CS 工具組合壹式。	
116130	66B	1. 本機 120V/60Hz、1/2HP 和 10' 電線附有故障斷電器。轉速 0~400rpm。	65.1kg
		2. 鋼索組合：5/8"x7 1/2' 一般鋼索 6 條和 5/8"x30' 密式鋼索 3 條和鋼索托架 2 個。	
		3.R8CS 工具組合壹式。	

• 另有不同組合，供自行搭配。

附件用於 RT-66

目錄	型號	說明	重量
	178210 6625A	小型配合器附 5/16" x 25' 鋼索。	4.54kg
	178230 66350	小型配合器用於 3/8" 鋼索。 (未附鋼索)	4.09kg
	178240 66W	推車。	3.18kg
	59205 A-1	無指手套。(左)	0.20kg
	59295 A-2	無指手套。(右)	0.20kg

鋼索用於 RT-66、I-95、K50、K60SP。

目錄	型號	說明	重量
	SCKS015 KS015	5/8" x 15' 一般鋼索。	3.0kg
	SCKS075 KS075	5/8" x 7 1/2' 一般鋼索。	1.4kg
	SCKS515 KS515	5/8" x 15' 密式鋼索。	4.8kg
	SCKS530 KS530	5/8" x 30' 密式鋼索。	9.1kg
	SCKS560 KS560	5/8" x 60' 密式鋼索。	18.2kg
	SCKS430 KS430	1/2" x 30' 密式鋼索。	5.9kg
	SCKS460 KS460	1/2" x 60' 密式鋼索。	11.3kg
	SCKS475 KS475	1/2" x 75' 密式鋼索。	15.0kg

通管頭用於 5/8" 鋼索。

目錄	型號	說明
	178060K RAH	* 箭型切削頭。
	160729 RRTR1	回收式螺旋頭。
	KS095 095	重型鎢鋼頭。
	59230K A-13K	* 閉索鑰。
	62990K T-201	直螺旋頭。
	62995K T-202	* 球型螺旋頭。
	63000 T-203	7/8" 球型螺旋頭。
	63005K T-205	* 1 1/2" U 型切削頭。
	55457 T-225	回收式螺旋頭。
	63010K T-206	* 漏斗型螺旋頭。
	63025K T-209	2" 螺旋式切削頭。
	63030K T-210	1" 鑿型切削頭。
	63035K T-211	1 3/8" 鑿型切削頭。
	63040K T-212	1 3/4" 鑿型切削頭。
	63060 T-216	2" 鏈條敲擊器。
	63065K T-217	活動型螺旋頭。
	52812K T-230	2" HD C 型切削頭。
	52817 T-231	2 1/2" HD C 型切削頭。
	52822 T-232	3" HD C 型切削頭。

*R8CS 工具

分節式清管機



分節式電動清管機

清管能力：3/4"~4"。

使用鋼索：5/16"、3/8" (HE)、5/8" 或 7/8"。

它會提供您動力和便利。只要您提起動力握柄，鋼索就會停止轉動，而不致額外的加強轉力矩。同時，您亦能以動力握柄來提取機器。此外，當處於工作時，其底部 4 個點會極牢固的穩定。一個接地故障斷電器是標準配備。

使用 5/16" 鋼索，可清除 3/4"~1 1/2" 的管線；

使用 5/16" 內實心鋼索，可清除 1 1/2"~2" 的管線。最長達 15 公尺。

使用 3/8" 鋼索，可清除 1 1/2"~2" 的管線；


使用 3/8" 內實心鋼索，可清除 2"~3" 的管線。最長達 11 公尺。

使用 5/8" 一般鋼索，可清除 1 1/4"~3" 的管線達 38 公尺長；


使用 5/8" 密式鋼索或 7/8" 一般鋼索，可清除 2"~4" 的管線達 45 公尺長。

目錄	型號	說明	重量
119020	I95A	1. 本機 120V/60Hz、1/3HP 和 10' 電線附有故障斷電器。 轉速 0~400rpm。	32.7kg
		2. 鋼索組合：5/8"x7 1/2' 一般鋼索 6 條和鋼索托架 1 個。 R8CS 工具組合壹式。(目錄 P. 85)	
119130	I95B	1. 本機 120V/60Hz、1/3HP 和 10' 電線附有故障斷電器。 轉速 0~400rpm。	65.1kg
		2. 鋼索組合：5/8"x7 1/2' 一般鋼索 6 條和 5/8"x30' 密式鋼索 3 條和鋼索托架 2 個。R8CS 工具組合壹式。(目錄 P. 84)	

• 附件用於 I-95。

目錄	型號	說明
	178210	9925A 小型配合器附 5/16" x 25' 鋼索。
	178230	99350 小型配合器用於 3/8" 鋼索。(未附鋼索)

• 通管頭、鋼索和 RT66、K50、K60SP 同。



分節式電動清管機

清管能力：3/4"~4"。

使用鋼索：5/16"、3/8"、1/2" 或 5/8"。

精緻、多功能、專業型的清管機。對於洗槽盆、盥洗室和大樓清理排水管中，最優質產品。操作簡易，攜帶方便。本機僅 22 公斤。

使用 5/16" 鋼索，可清除 3/4"~1 1/2" 的管線達 15 公尺長。

使用 3/8" 鋼索，可清除 1 1/4"~2" 的管線達 11 公尺長。

使用 1/2" 鋼索，可清除 1 1/4"~3" 的管線達 22 公尺長。

使用 5/8" 一般鋼索，可清除 1 1/4"~3" 的管線達 30 公尺長。

使用 5/8" 密式鋼索，可清除 2"~4" 的管線達 38 公尺長。

目錄	型號	說明	重量
SK50A	SK-50A	1. 本機 120V/60Hz、1/2HP。轉速 0~460rpm。	40kg
		2. 鋼索組合：5/8"x7 1/2' 一般鋼索 6 條和鋼索托架 1 個。 通管頭 4 個。	
SK50B	SK-50B	1. 本機 120V/60Hz、1/2HP。轉速 0~460rpm。	53kg
		2. 鋼索組合：5/8"x30' 密式鋼索 3 條和鋼索托架 1 個。 通管頭 4 個。	

• 通管頭、鋼索和 RT66、I95、K60SP 同。

<p>活動型螺旋頭 用於清理隱藏的管件例如需把鋼索引到水落管中的洗滌槽。</p>  	<p>直螺旋頭 用於探查及打通阻塞物或採集阻塞物之樣品以決定用何種工具清理阻塞物。</p>  	<p>漏斗型螺旋頭 用作第二道工作以清理直螺旋頭殘留的阻塞物。</p>  	<p>鉤狀螺旋頭 用於管道中須鉤除及打碎之密實阻塞物。</p>  
<p>回收式螺旋頭 用以找回斷落管中的鋼索旋頭。</p>  	<p>鑿型切削頭 用作第二道管及打通地下落水管。</p>  	<p>四刃鋸齒型切削頭 用於清除物體因硬化及結塊之阻塞如化學沉澱物。</p>  	<p>油脂切削頭 用以打通清潔劑油脂硬化的大量阻塞。</p>  
<p>螺旋鋸齒型切削頭 用來清除各種阻塞、樹根、碎布、枝條等。</p>  	<p>鋸齒型切削頭 用來清理被樹根嚴重阻塞的通道，特殊設計即使在受損的管道中也可取出不致卡住。</p>  	<p>螺旋式切削頭 主要用於污水管、清除樹根、樹葉、鋸屑、碎布等物的阻塞處理。</p>  	<p>鯊齒型切削頭 用以清理常有污物粘附於管壁的工作。</p>  
<p>"C" 型油脂切削頭 用於清除垃圾設備或污水管之油脂阻塞物。</p>  	<p>鎢鋼水泥鑽頭 用於清除污水管內水泥堵塞。</p>  	<p>鏈條敲擊器 用於須強力敲擊的清理作業如管子的鐵銹及鍋爐管的污垢處理。</p>  	<p>煙道刷 用於鍋爐管及熱交換管的最後一道清理。</p>  