



分節式電動清管機（自動進出）

清管能力：2"~10"。

使用 1 1/4" 鋼索，處理 3"~10" 的管線長達 90 公尺。

使用 7/8" 一般鋼索，處理 2"~4" 的管線長達 38 公尺。

其安全離合器的調整可保護鋼索和操作者。此外，有摺合式的握柄，使得儲放及搬運更為便利。

有兩種操作方式：

01. 如使用割草器般的容易，啟動開關至前進位置並壓下握柄轉緊，將鋼索推入管線中直至遇有阻力。

02. 將機器固定後，裝上後導引膠管，蹲在機器旁將氣壓開關放置於腳下，即可作業。

當一段鋼索已進入管線中再將另一段連接上並持續此動作。鋼索接頭能在短時間內接上，也能迅速的拆開，十分容易操作。

目錄	型號	說明	重量
109330	RDGP	1. 本機 120V/60Hz、3/4HP 含氣壓腳踏開關和 20' 電線附有故障斷電器。	127kg
		2. 1 1/4"x10'10GP 內實心鋼索 10 條。	
		3. RDCSG 工具組合壹式。	

















鋼索用於 Rodrunner、82

目錄	型號	說明
	160030	10GP 1 1/4" x 10' 內實心鋼索。
	160010	10GF 1 1/4" x 10' 內鏈條鋼索。

通管頭用於 1 1/4" 鋼索

目錄	型號	說明
	160070	GSHD * 箭型切削頭。
	160390	GHA * 鉤形直螺旋頭。
	160400	G2UC * 2" U 型切削頭。
	160220	G3HDSC * 3" 重型邊切頭 (另有 4")。
	160080	G3HDB * 3" 重型鋸齒形切頭 (另有 4")。
	160150	G4RSB * 4" 螺旋鋸齒形切頭 (另有 3")。
	160230	GRTR2 * 回收式螺旋頭。
	160050	CW * 開索鑰。
	160068	GSC 錐型切頭。
	160410	GFSH 錐型前螺旋切頭。
	160389	GBA 球型螺旋頭。
	160240	GRP2 除根螺旋頭。
	160250	GCA 工具轉接頭。
	160340	CF 鋼索引導工具。
	160440	GCL 前導引管。

*RDCSG工具組合。

<p>活動型螺旋頭 用於清理隱藏的管件例如需把鋼索引到水落管中的洗滌槽。</p>  	<p>直螺旋頭 用於探查及打通阻塞物或採集阻塞物之樣品以決定用何種工具清理阻塞物。</p>  	<p>漏斗型螺旋頭 用作第二道工作以清理直螺旋頭殘留的阻塞物。</p>  	<p>鉤狀螺旋頭 用於管道中須鉤除及打碎之密實阻塞物。</p>  
<p>回收式螺旋頭 用以找回斷落管中的鋼索旋頭。</p>  	<p>鑿型切削頭 用作第二道管及打通地下落水管。</p>  	<p>四刃鋸齒型切削頭 用於清除物體因硬化及結塊之阻塞如化學沉澱物。</p>  	<p>油脂切削頭 用以打通清潔劑油脂硬化的大量阻塞。</p>  
<p>螺旋鋸齒型切削頭 用來清除各種阻塞、樹根、碎布、枝條等。</p>  	<p>鋸齒型切削頭 用來清理被樹根嚴重阻塞的通道，特殊設計即使在受損的管道中也可取出不致卡住。</p>  	<p>螺旋式切削頭 主要用於污水管、清除樹根、樹葉、鋸屑、碎布等物的阻塞處理。</p>  	<p>鯊齒型切削頭 用以清理常有污物粘附於管壁的工作。</p>  
<p>"C" 型油脂切削頭 用於清除垃圾設備或污水管之油脂阻塞物。</p>  	<p>鎢鋼水泥鑽頭 用於清除污水管內水泥堵塞。</p>  	<p>鏈條敲擊器 用於須強力敲擊的清理作業如管子的鐵銹及鍋爐管的污垢處理。</p>  	<p>煙道刷 用於鍋爐管及熱交換管的最後一道清理。</p>  