

鼓輪型清管機



鼓輪型清管機（自動進出）

清管能力：1"~4"。

使用鋼索：1/4"、5/16"、3/8" 或 1/2"（EM）。

此機器重量輕，方便攜帶。裝有 8" 的半氣體輪子，使之搬移更為便利。手柄可摺疊，鎖緊後可當舉手柄。鼓輪內置滑軸，以防止鋼索糾結。在可變速度下自動控制鋼索的進出，且能在 3/8"、1/2" 鋼索間做快速調整。

目錄	型號	說明	重量
111970	PXPB	1.120V/60Hz、1/3HP 附自動進出、氣壓腳踏開關及 10' 電線附有故障斷電器。	42kg
		2.3/8"x75' 內實心鋼索壹條、MRCS 工具組合壹式和推車壹式。	

• 另有不同組合，供自行搭配。迴轉數：165RPM。

鋼索（EM 系列）用於 MR、MRXP、T3、K3800

目錄	型號	說明	重量
121020	25EM2	3/8" x 25' 內實心鋼索。	5.0kg
121030	50EM2	3/8" x 50' 內實心鋼索。	8.2kg
121040	75EM2	3/8" x 75' 內實心鋼索。	11.4kg
121050	100EM2	3/8" x 100' 內實心鋼索。	15.0kg
121060	25EM3	1/2" x 25' 內實心鋼索。	0.4kg
121070	50EM3	1/2" x 50' 內實心鋼索。	11.8kg
121080	75EM3	1/2" x 75' 內實心鋼索。	17.7kg
121090	100EM3	1/2" x 100' 內實心鋼索。	23.2kg

通管頭（HE、EM）用於 3/8"、1/2" 鋼索。

目錄	型號	說明	重量
	130130	BG * 球型螺旋頭。	
	130420	1 1/2" U 型切削頭。	
	130110	AH * 箭型切削頭。	
	130170	2SCB * 2" 邊切削頭。	
	130180	3SCB 3" 邊切削頭。	
	130190	4SCB 4" 邊切削頭。	
	130210	3RSB 3" 螺旋鋸齒形切削頭（另有 4"）。	
	130360	RTR1 回收式螺旋頭。	
	130340	LE1 13" 前導引管。	
	130120	FAH 彈簧箭型切削頭。	
	130140	DHBG 掉頭式螺旋頭。	
	130150	DHF 掉頭式轉換頭。	

*MRCS 工具組合。



鼓輪型清管機 (自動進出)

清管能力：1"~4"。

使用鋼索：1/4"、5/16"、3/8" 或 1/2"(EM)

適用於屋內工作的機器。8" 輪子及高推柄，使得搬移更為容易。附有自動進出裝置，能提供您簡易的方式來進出鋼索，毋須使用反轉，即可使鋼索進入管內及回收工作。1/3HP 的電容器馬達配有超載負荷的防護。另有氣壓操作式腳踏開關和接地故障斷路器的電線。可摺合式的握柄及快速且容易拆下的鼓輪。

目錄	型號	說明	重量
103490	PT3D	1. 本機含 1/3HP 氣壓腳踏開關、20' 電線 (附故障斷電器) 及自動進出裝置。	45kg
		2. 1/2" x 100' 內實心鋼索壹條、JRCS 工具組合壹式和推車壹式。	

• 另有不同組合，供自行搭配。迴轉數：167RPM。

通管頭 (HE、EM) 用於 3/8"、1/2" 鋼索。				
目錄	型號	說明	重量	
	130130	BG	球型螺旋頭。	
	130420	112UC	*1½" U 型切削頭。	
	130110	AH	* 箭型切削頭。	
	130170	2SCB	*2" 邊切削頭。	
	130180	3SCB	*3" 邊切削頭。	
	130190	4SCB	*4" 邊切削頭。	
	130210	3RSB	*3" 螺旋鋸齒形切削頭 (另有 4")。	
	130360	RTR1	* 回收式螺旋頭。	
	130340	LE1	*13" 前導引管。	
	130120	FAH	彈簧箭型切削頭。	
	130140	DHBG	掉頭式螺旋頭。	
	130150	DHF	掉頭式轉換頭。	

* JRCS 工具組合。

鼓輪型清管機



鼓輪式經濟型清管機

清管能力：1"~4"。

使用鋼索：1/4"、5/16"、3/8" 或 1/2" (EM)。

它能清理從屋頂至底層的任何排水管。若裝上 1/2" 的鋼索，更能在 4" 的排水管進行粗重的工作。能在極短時間內移開鼓輪，更換不同尺寸鋼索，攜帶方便且不會浪費時間。提供選擇性自動進出裝置，對於進出有更好的收縮控制。對於小管徑的排水清除工作，可購買 J 型鼓輪。

目錄	型號	說明	重量
111070	MRB	1.120V/60Hz、1/3HP 含氣壓腳踏開關和 10' 電線附有故障斷電器。迴轉數：165RPM。	31kg
		2.3/8"x75' 內實心鋼索壹條。	
		3.MRCS 工具組合壹式。(目錄 P.87)	

• 另有不同組合，供自行搭配。自動進出裝置可另購。

附件用於 MRB、PXPB

目錄	型號	說明	重量
168900	POMR	自動進出裝置。	4.6kg
167870	MR250	J 型鼓輪 (不附鋼索) 用於 1/4" 或 5/16" 鋼索。	5.5kg

鼓輪式大管徑清管機 (自動進出)

清管能力：2"~10"。

使用鋼索：1/2"、5/8" 或 3/4" (EM)。

鼓輪型清管機是輕便、多功能。可使用兩種不同的鼓輪，一個裝有 3/4" 鋼索，另則裝著 1/2" 鋼索。可用來應付 2"~10" 管徑的排水管。它擁有透明的內鼓輪，使用者可輕易了解存留在鼓輪內的鋼索有多長，及防止鋼索有糾結的情況發生。鋼索的進出在排水工作上是最耗力的，所以擁有自動進出的裝置，能使鋼索自管內拉出或進入變成簡易。

其他的特點：還包括 V 形皮帶登梯器、10" 球軸承貨車輪子、嵌入式工具箱、氣壓踏式開關和接地故障斷電器。



目錄	型號	說明	重量
108690	PS92E	1.120V/60Hz、1/2HP 附自動進出及氣壓腳踏開關和 20' 電線附有故障斷電器。迴轉數 170RPM。	100kg
		2.5/8"x100' 內實心鋼索壹條。	
		3.SRCS 工具組合壹式。(目錄 P.90)	

• 另有不同組合，供自行搭配。自動進出裝置可另購。





鼓輪型重負荷清管機（自動進出）

清管能力：2"~10"。 使用鋼索：5/8"、3/4"（EM）。
 重負荷鼓輪型清管機，有強勁的驅動力。它能從排水管中清除根部、油脂、沙粒和水垢。內部鼓輪能避免鋼索的糾結，並能讓您清楚知道鼓輪中的鋼索還剩下多少。強力的 3/4HP 馬力。
 較大的空間，使之更換鼓輪更為容易。本身有貨車裝載前輪和提攜握柄，使之更容易的滑入貨車。自動進出裝置，使鋼索能以任何速度來進入和回收，每分鐘可達 20 呎的速度。雖然是輕鋁合金鑄成的，其框架還是很堅固。
 其他特色：V 形皮帶登梯器、嵌入工具箱、氣壓踏式開關及接地故障斷電器。

目錄	型號	說明	重量
106160	PMXA	1.120V/60Hz、3/4HP 附自動進出和氣壓腳踏開關及 20' 電線附有故障斷電器。	120.0kg
		2.3/4"x100' 內實心鋼索壹條和 SRCS 工具組合壹式。	

• 另有不同組合，供自行搭配。


鋼索（EM 系列）用於 PS92、PMX。

目錄	型號	說明
122010	25EM4	5/8" x 25' 內實心鋼索。
122020	50EM4	5/8" x 50' 內實心鋼索。
122030	75EM4	5/8" x 75' 內實心鋼索。
122040	100EM4	5/8" x 100' 內實心鋼索。
122050	25EM5	3/4" x 25' 內實心鋼索。
122060	50EM5	3/4" x 50' 內實心鋼索。
122070	75EM5	3/4" x 75' 內實心鋼索。
122080	100EM5	3/4" x 100' 內實心鋼索。

通管頭用於 5/8"、3/4" 鋼索。

目錄	型號	說明
	130350	LE2 *33" 長前導引管。
	130300	SHD * 箭型切削頭。
	130180	3SCB * 3" 邊切削頭。
	130190	4SCB * 4" 邊切削頭（另有 2", 6"）。
	130430	2UC * 2" U 型切削頭（另有 3", 4"）。
	130240	3HDB * 3" 重型鋸齒型切削頭（另有 4", 6", 8"）。
	130220	4RSB * 4" 螺旋鋸齒型切削頭。
	130370	RTR2 長型回收式螺旋頭。
	130390	3HDSC 3" 重型邊切削頭（另有 4"）。
	130380	RP2 除根螺旋頭。
	130270	36HDEC 3"- 6" 重型擴張切削頭。
	130310	FB 五風葉型切削頭。
	130290	46SAC 4"- 6" 調整型邊切削頭。

*SRCS 工具組合。

<p>活動型螺旋頭 用於清理隱藏的管件例如需把鋼索引到水落管中的洗滌槽。</p> 	<p>直螺旋頭 用於探查及打通阻塞物或採集阻塞物之樣品以決定用何種工具清理阻塞物。</p> 	<p>漏斗型螺旋頭 用作第二道工作以清理直螺旋頭殘留的阻塞物。</p> 	<p>鉤狀螺旋頭 用於管道中須鉤除及打碎之密實阻塞物。</p> 
<p>回收式螺旋頭 用以找回斷落管中的鋼索旋頭。</p> 	<p>鑷型切削頭 用作第二道管及打通地下落水管。</p> 	<p>四刃鋸齒型切削頭 用於清除物體因硬化及結塊之阻塞如化學沉澱物。</p> 	<p>油脂切削頭 用以打通清潔劑油脂硬化之大量阻塞。</p> 
<p>螺旋鋸齒型切削頭 用來清除各種阻塞、樹根、碎布、枝條等。</p> 	<p>鋸齒型切削頭 用來清理被樹根嚴重阻塞的通道，特殊設計即使在受損的管道中也可取出不致卡住。</p> 	<p>螺旋式切削頭 主要用於污水管、清除樹根、樹葉、鋸屑、碎布等物的阻塞處理。</p> 	<p>鯊齒型切削頭 用以清理常有污物粘附於管壁的工作。</p> 
<p>"C" 型油脂切削頭 用於清除垃圾設備或污水管之油脂阻塞物。</p> 	<p>鎢鋼水泥鑽頭 用於清除污水管內水泥堵塞。</p> 	<p>鏈條敲擊器 用於須強力敲擊的清理作業如管子的鐵銹及鍋爐管的污垢處理。</p> 	<p>煙道刷 用於鍋爐管及熱交換管的最後一道清理。</p> 