

水噴射式清管機


水噴射式清管機

水噴射型管路清理機適用於清除排水管內的軟質阻塞物如油脂、砂礫、淤泥和冰塊。


使用 3/8" 膠管，可清除 4"~8" 達 90 公尺的管線和排水管。

使用 1/4" 膠管，可清除 2"~4" 達 60 公尺的管線和排水管。


使用 1/8" 膠管，可清除 1 1/2"~2" 達 22 公尺的排水管。



穿透式噴嘴
可切割油脂和冰塊



寬噴射式噴嘴
可徹底清洗管子內部



活動彈簧導引噴嘴
可穿透緊密彎曲和 P- 存水彎



掉頭式噴嘴
可引導軟管進入 T 型管
接和困難的角落



旋轉式噴嘴
可將管壁沖刷乾淨



它是使用高壓噴水所產生的力量，來打通阻塞物並將之沖走。其噴嘴的衝力能把膠管向管內挺進，且能提供給您對牆面或地面的清除工作。此產品附有脈波震動功能，它能使膠管往彎曲處滑動，同時進一步的向管內行進。無論脈波震動是否開啟，此特別功能都可讓流量保持不變。所有的噴嘴都以硬化鋼被覆表層，使之更為耐用。



迷你型水噴射式清管機



*可選購噴槍搭配使用於高壓力清洗和清潔。附有兩支噴槍—渦輪槍管和高/低槍管與可調整的噴霧噴嘴。

水噴射型管路清理機適用於清除 1 1/2" - 3" 排水管內的軟質阻塞物如油脂、砂礫、淤泥和冰塊。

它是使用高壓的噴水所產生的力量，來打通阻塞物並將之沖走。其噴嘴的衝力能把膠管向管內挺進，且能提供給您對牆面或地面的清除工作。

- * 小型的、輕量級主機重量僅 10 公斤。尺寸僅 61(長) X 27(寬) X 28cm(高)。
- * 此產品為插電式以 1.2 HP 的馬力，所產生 1500psi 壓力及每分鐘 1.4 加侖的流量，僅吸收 13A。
- * 幫浦和馬達組容納於堅固的金屬製提箱內並附有接地故障斷路器保護，安全耐操有利於作業。
- * 附有脈衝波 幫助膠管滑動轉彎並且在管線內行進的更遠。這是 General's Jet-Set 與普通的壓力清洗器的區別。它會破壞軟管表面和管壁間的初始張力，提高清洗力。
- * 水感應器 能偵測 " 移動中的水 "，若水沒有流經幫浦時會自動關閉馬達，保護設備避免損壞。
- * 所有的噴嘴都以硬化鋼塗以表層，使之更為耐用。

目錄	型號	說明	重量
113390	JM1000	1. 主機 : 1.2HP/115V, 13A 馬達附故障斷路器， 1500psi /1.4gpm 幫浦流量。 2. 橡膠手套 (無膠管和噴嘴)	10kg
114010	JM1000-A	1. 主機和 1/8"x30' 膠管壹條、供水軟管壹條。 2. JN-0 噴嘴組合有 15° 角噴嘴、15° 角穿透式噴嘴、40° 角噴嘴和活動彈簧導引噴嘴共 4 個。 3. 關閉閥、通用水龍頭轉接頭和螺紋水龍頭轉接頭各壹。	10kg
114040	JM1000-B	1. 主機和 1/8"x50' 膠管壹條、供水軟管壹條。 2. JN-0 噴嘴組合有 15° 角噴嘴、15° 角穿透式噴嘴、40° 角噴嘴和活動彈簧導引噴嘴共 4 個。 3. 關閉閥、通用水龍頭轉接頭和螺紋水龍頭轉接頭各壹。	10kg

台車型水噴式清管機



目錄	型號	說明	重量
113250	JM1450C	1. 110V/60Hz、1 1/2HP 附有故障斷電器。1500psi/1.7gpm 三汽缸幫浦附有震波，膠管捲筒 (容量 45 公尺)， 2 個充氣輪胎，壓力錶和工作手套。 2. 1/4"x150' 膠管壹條和 1/4" 噴嘴組合有 15° 角噴嘴、 15° 角穿透式噴嘴、40° 角噴嘴、活動彈簧導引噴嘴 共 4 個。 3. 1/8"x75' 膠管壹條和 1/8" 噴嘴組合有 15° 角噴嘴、 15° 角穿透式噴嘴、30° 角噴嘴、活動彈簧導引噴嘴， 共 4 個。噴嘴清潔工具。	77.0kg