



CH806A



CH806B
轉速:
100 ~ 600 RPM。



CH806R

偏心式擴喇叭口器

適用於鋁、軟 / 硬銅、鐵和白鐵薄管等。

可製作 45° 或 37° 喇叭口。非常簡單。

此工具是利用偏心錐形設計。轉動把柄向下推進，以最小力量產生滾壓作用。管件受力均衡，且管壁均勻不受磨傷。製作完成後，會自動彈開變為空轉。不會損壞管子。

目錄	型號	說明	重量
83037	458R	1/8~3/4"(8) , 45° (棘輪式)	1.6kg
41295	454-W	3/8-1/2-3/4-1"(4) , 45° (薄水管用)	2.8kg
41300	455	1/2-5/8-3/4-7/8-1"(5) , 45°	3.1kg
41162	377	3/16~3/4"(7) , 37°	1.6kg
41285	375	1/2-5/8-3/4-7/8-1"(5) , 37°	3.1kg
50257	458MM	4~16mm(8) , 45°	1.6kg
70677	FT-456R	1/4~3/4"(6) , 45° (棘輪式新冷煤專用)	1.6kg
CH806A	CH-806A	1/4~3/4"(6) , 45°	1.6kg
CH806B	CH-806B	1/4~3/4"(6) , 45° (三用)。	1.8kg
CH806R	CH-806R	1/4~3/4"(6) , 45° (棘輪式)	1.8kg

擴喇叭口器

適用於軟銅、鋁、黃銅管等。可製作 45° 喇叭口及切斷管子用。

經濟型擴喇叭口器，容易操作。圓錐頭是硬化鋼製，夾鉗底座是電鍍的。隱藏螺旋式進刀，減少轉動空間。高強度電鍍本體。



目錄	型號	說明	重量
195FC	195-FC	擴喇叭口器 3/16~5/8" , 45° 。	1.2kg
296FC	296-FC	擴喇叭口器 3/16~5/8" , 45° 。	1.0kg
TC1000	TC-1000	管切刀 1/8~1 1/8" 。	0.4kg
1226FA	1226-FA	管切刀 1/8~1 1/8" 和擴喇叭口器 3/16~5/8" 45° 。	1.4Kg