

管路冷凍修理器



■ 管路冷凍修理器

能力：1/8~2"(10-60mm)。適用於鋼、鑄鐵、鉛、銅、塑膠及合成管。
 冷凍劑：二氧化碳，無 CFCs。冷凍容量至 -79°C (-110 °F)。無毒性，無可燃性。
 簡單、快速，冷凍未排乾水份的管子，配合無 CFCs 冷凍劑 (二氧化碳)。進行保養、修理時不用把整個系統關水或停頓。超快、自動進給冷煤、高冷凍容量；如 3/4" 鋼管只需 5 分鐘。冷凍環極小不易毀損。

目錄	型號	說明	重量
130002	Eskimo	10 對冷凍環，瓶連接器配以 T 型分配器。關閉螺帽、2 個握柄附注射器、2 個高壓膠管和手提箱。	6kg



■ 管路冷凍修理器

能力：1/8-2"(10-60mm)。使用冷煤：R-290，具環保無 CFC 公害。適用於鋼、銅、塑膠和合成管等。
 簡單、快速冷卻管路而不需將管路水份排乾，管路系統不會因保養、維修系統時而中止。
 高冷凍能力可超快冷凍至 2" 管路，如 3/4" 鋼管只需 9 分鐘。極小而深的冷凍器頭，快速組裝便利。

- 封閉式冷媒迴路
 電動管路冷凍修理器配以封閉式冷媒迴路。隨處可用，也能用於密閉的室內。高冷凍容量。同時適用於長時間的修理工作。
- 執行
 強力、輕巧。極小而深的冷凍器頭可平行置入管子，而讓冷凍劑管能在狹窄空間和壁龕內進行工作。能進行單或雙冷凍工作。
- 冷卻聚集
 極安靜。冷卻聚集，430W，置於堅固金屬片座內配以邊通開口以便達到最佳的空氣流通的狀態。大的上層分隔間，容易觸及，以置放冷凍劑管和配件。重量只有 23kg。方便攜帶。
- 深冷凍器頭
 極小而深的冷凍器頭，只有 50mm 寬。所有尺寸的管子，從 ϕ 1/4-1 (ϕ 15-35mm) 的管子只需一個深冷凍器頭就能凍結。深冷凍器嵌入物則能用於其他所有容量至 2" (60mm) 的管子。拴緊帶能簡單快速而不需工具，就將深冷凍器頭裝於管子之上。
- 冷煤管
 具彈性、抗耐磨的人造橡皮製成，超長的管線可用於大的工作範圍半徑。
- LCD- 數位溫度計
 可在凝固點直接顯示正確溫度，以作為配件。
- 操作安全
 配合安全及防範意外條例。經獨立測試中心驗證。



目錄	型號	說明	重量
131012	Frigo 2F-Zero	110V/60 Hz, 430W。2 條冷煤管線、2 個 LCD- 數位溫度計、2 條拴緊帶、噴水瓶。備件用於 1/4-1 1/4" (15-42 mm) 的管子。	23kg
131160		1 1/2-2"/(54-60 mm)，延長配套至 2"。	
131110		1/8" (10,12mm) 冷凍器頭組	
131116		LCD- 數位溫度計	