



## 三角架式鉗床

此設計提供大托盤台面，三個彎管槽和固定管子的三角架式鉗床。它可摺疊，具有長孔懸掛工具。支撐螺桿，可頂住牆面，增加穩定度。顎爪為堅硬的合金鋼，另可更換塑膠管用顎爪。輕巧而堅固的攜帶式三角架鉗床，附有軌距鋼製鏈條或夾鉗型虎鉗。在工作多時，仍能保持牢固。

目錄	型號	說明	管容量	摺疊長度	重量
120270	Aquila 3B	鏈條式	1/8-6"	1050mm	19.6kg
02311	R40	虎鉗式	1/8-2 1/2"	1295mm	18kg



## 管支架

較大的調整螺絲及硬化鋼鎖緊環的構造，使得它有載重 907 公斤及耐用多年的特性。

額外大的滾珠內有數拾滾珠相互支配著。調整螺絲於正確的位置，可至 12" 鋼管容量。外部表面粉漆或鍍鋅以防腐蝕。滾珠載重 454 公斤，可裝置到 V 型頭的任一邊。

目錄	型號	說明	高度調整	管容量	重量
120125	Herkules XL	V 型管支架含滾珠	51-91cm	12" (30cm)	9.5kg
56662	VJ-99	V 型頭高管支架	28-52"(71-132cm)	12" (30cm)	10.4kg
37997	BTH-9	滾珠 (1 對) 用於 V 型頭		12" (30cm)	2.3kg



## 輕便型帶鋸機

輕便型、僅 23 公斤。附有把手，方便攜帶至任何工作場所。鋁鑄造，結構堅固。靜音、僅 60 分貝。操作時，工作環境較舒適。齒輪帶動，切割時較平順穩定。可執行角度、垂直及水平切割。機台上附切割技術資料，請依照指示操作。

### 規格說明：

- 馬力：1/2HP、60Hz，1720RPM。
- 鋸條速度：54MPM，4 極。
- 切斷能力：90° 圓柱 100mm；方型 100 x 150mm。  
45° 圓柱 65mm；方型 100 x 65mm。
- 體積：381 x 724 x 458 mm。

目錄	型號	說明	重量
ESKS100S	KS-100S	帶鋸機 110V，100mm 含鉗座。	23kg
帶鋸條尺寸			
14147042	14-1470	13mm x 14T x 0.65mm，M42 材質。	
18147042	18-1470	13mm x 18T x 0.65mm，M42 材質。	
141470M2	14-1470	13mm x 14T x 0.65mm，一般材質。	
181470M2	18-1470	13mm x 18T x 0.65mm，一般材質。	