



塑膠管壓入器

槓桿比率是 28 : 1。

單人操作即可，簡單地將帶有墊圈的 16" 塑膠管接合或使用水泥溶劑接合可至 12" 的塑膠管。

- * 用於有墊圈的塑膠管：此工具可將 4"~16" 帶有墊圈的塑膠管接合和分離。所需要配件包括：塑膠管接合器 (PPJ) 和 V 型鞍座 (PPJVS)。
- * 使用水泥溶劑接合：此工具可連接使用水泥溶劑接合的各種厚度塑膠管，IPS 和 4"~12" 的管子。使用於溶劑接合時，必須同時訂購個別尺寸的鞍座配合塑膠管接合器 (PPJ) 和塑膠管接合裝置配件 (PPJFA)。

目錄	型號	管容量	重量
04446	PPJ	-	20.0kg
04441	PPJVS	4"~16" (114-434mm)	3.6kg
04439	PPJFA	4"~12" (114-324mm)	17.7kg
鞍座用於 PPJFA			
04442	PPJ4S	4.5" (114mm)	1.8kg
04444	PPJ6S	6.625" (168mm)	2.0kg
04447	PPJ8S	8.825" (224mm)	2.7kg
04448	PPJ10S	10.75" (273mm)	3.2kg
04449	PPJ12S	12.75" (324mm)	3.2kg

PE 管封口器

能力：1/2"~8"。

PE 管封口器是最好的設計工具，用來停止 PE 管內的水流動。

PES1 的底部是固定的；PES2 和 PES4 的底部可打開關夾住管子的任意部位。輕便的機架，空間使用小。精密螺紋使鎖緊過程輕鬆，操作簡易。PES8 系列分手動和油壓兩種，可用於 3"~8" 的 PE 管。

PES8M 為手動，帶有兩組制動裝置。

PES8H 為油壓，有油壓幫浦、壓力表和卡具。

可選購流量控制閥，幫助掌握工具釋放時的速度。更換 PES1、PES2 款式的安全停止器，可使用在 IPS 及 CTSPE 管子。



目錄	型號	管容量	可塞住管數量	長度	重量
04290	PES1IPS	0.63"~1.32"	4	280mm	3.0kg
04292	PES1CTS	0.63"~1.32"	4	280mm	3.0kg
04302	PES2IPS	1/2"~2"	6	305mm	5.3kg
04304	PE2CTS	1/2"~2"	6	305mm	5.3kg
04306	PES4	2"~4"	7	508mm	17.5kg
04313	PES6M	3"~6"	10	711mm	36.8kg
04308	PES8M	3"~8"	12	711mm	59.1kg
04309	PES8H	3"~8"	12	711mm	59.1kg
停止器					
98078	CTS	PES2IPS 轉換至 PES2CTS			
98079	IPS	PES2CTS 轉換至 PES2IPS			

- CTS為銅管尺寸。
- IPS為鐵管尺寸。