



漏水檢知器

用於尋測住宅和商業大樓水管的洩漏，無論它們是在混凝土板底下、牆壁、游泳池和熱水槽。精緻型擴音器更舒適地配合你的手掌，它提供無噪音擴音附加內建預設聲頻過濾器，所以你不必猜測要使用什麼設定。高性能頭戴式聽筒附有取消噪音功能，可以將來自周圍環境的噪音干擾消除。

規格說明

擴音器	輸入阻抗：430K。	輸出阻抗：4-10 Ohm。
	擴音：56db±3%。	濾波特性：100Hz-1000Hz。
	電力：2 個 1.5V"AA" 電池。	電力消耗：20mA。
	操作溫度：-7°C ~54°C。	重量：0.45 公斤。
尺寸：14.6cmx2.54cmx6.35cm。		
感應器	壓電原理。靈敏度：1.00V/g at 400Hz（最大）。	
頭戴式聽筒	動力範圍：10-20,000Hz。	噪音減低等級：23db。
	重量：3.4 公斤。	
	攜帶箱尺寸：50.80cmx34.29cmx22.86cm。	

附件說明

- 1. 接地感應器**：通過硬的表面尋測例如混凝土，柏油路及瓷磚等的漏水。防風耐撞擊外殼避免尋測過程操作噪音的干擾。
- 2. 分段式探針棒**：尋找軟的表面下例如草地或地毯的漏水嗎？探針棒可以容易地抽樣聽取漏水聲。3 支 1 英尺探針棒穿入接地感應器。
- 3. 感應器磁鐵**：使用感應器磁鐵附件更容易探測洩漏。將其附著在感應器上聽取通過地面的管路、消防栓、水管幹線、鑄鐵閥或鋼管及配件的洩漏聲。
- 4. 擴音器**：提供無噪音擴音附加內建預設聲頻過濾器，低電池容量顯示燈及音量控制。安裝於耐用的外殼更舒適地配合你的手掌。安全靜音按鈕保護操作者免除突然大聲的噪音，當頭戴式聽筒取下以延長電池壽命裝置會自動地暫停，含內建光源使用於夜間的尋測工作。使用 2 個 "AA" 電池。
- 5. 頭戴式聽筒**：高品質頭戴式聽筒提供最清晰的聲音，附有極好的取消噪音功能可將周圍環境噪音的干擾消除。
- 6. 擴音歧管 (SAM)**：擴音歧管 SAM 可以提高尋測出困難找到的洩漏，它使用空氣加壓至水管幫助擴大難以聽到的洩漏聲，使得尋測更容易。
- 7. 堅固的攜帶箱**：高密度聚乙烯材質。重裝備設計的堅固工具箱。

目錄	型號	說明	重量
GRLE	GR-LE	接地感應器、感應器磁鐵、擴音器、頭戴式聽筒、擴音歧管、工具箱各壹式及探針棒 1 英尺有 3 支。	3.4kg