



小型管內視器



監視能力：(40)50mm ~ 150mm。適用於管子檢查及損壞分析如排水管、煙囪和其他狹窄空間及清洗管內工作後，尚未執行安裝前或修復前之檢查。超輕，便利型。管內探視系統 - 主控制組僅 0.4 公斤，微處理裝置技術。移動方便使工作時達到最佳位置，可輕易分離攝影機組。3.5" TFT-LCD 彩色顯示器。全畫面，局部畫面，捲軸功能。320 x 240 像素。堅固，防震，塑膠外殼，防濺，視頻輸出，使輕易記錄檢查結果。高解析度彩色攝影，附 CMOS 影像感應器及 8 個超亮白色 LED 燈可調整強度至 330 mcd 彩色畫面在於穩定其亮度，同時可辨識極小詳細狀況。敏感度 0.5 Lux。固定焦距和特殊鏡片備有 70° 廣角和 3.7mm 焦距，也可以識別最小的細節。彩色攝影頭直徑 25mm，防水至 20m (2 巴 /29psi)，特別設計彈簧以利無費力前進，同時通過各種彎管。被覆塑膠、防彎含玻璃纖維芯、彈性耐用的推索。可推至較長距離，已達到長期使用的壽命。

目錄	型號	說明	重量
175008	CamSys Li-Ion Set S-Color 10 K	<ol style="list-style-type: none"> 控制組含 3.5" TFT-LCD 彩色顯示 110V/60Hz、10W，鋰電池 3.7V、2.5Ah；2GB SD 卡、AC 充電器、USB 傳輸線、TV 連接器和和攜帶箱。 彩色攝影機組：捲框內有高解析度彩色鏡頭 25mm 及直徑 3.6mm 的推索有 10 米。 	
175010	CamSys Li-Ion Set S-Color 30 H	<ol style="list-style-type: none"> 控制組含 3.5" TFT-LCD 彩色顯示 110V/60Hz、10W，鋰電池 3.7V、2.5Ah；2GB SD 卡、AC 充電器、USB 傳輸線、TV 連接器和和攜帶箱。 彩色攝影機組：可轉動捲框內有高解析度彩色鏡頭 25mm 及直徑 5.4mm 的推索有 30 米。 	

