

彩色監視器系統

當你擁有管內監視 / 位置尋測系統，你將會知道管內出了什麼問題，問題在哪裡，需要挖多深。它可以維持你的開銷低、報價競爭力，以及讓您的客戶滿意。使用容易且多用途，配有多種規格供選擇。它是以高耐力的元件來製造而有一個輕巧的設計，您能在幾分鐘之內拍攝 2" 至 12" 管中的情形。

使用範圍：

管線中的檢驗如排水管、污水管、化糞池、冷熱溝槽、攀爬空間、煙囪、屋頂、井中的防範性維修和其他用途。



輕便型管路檢視器

all-in-one 設計組合：將攝影機、捲筒和監視器合為一體，輕巧便利。彩色 LCD 監視器，放置於附有襯墊硬盒子內保護著。無論您在何處工作，它可裝置於堅固、有繞性的鵝頸管上，旋轉至您最好的觀看角度。

POD 特色：

- * 5.6" LCD 監視器裝置在襯墊盒內。
- * POD 可容納 200' 標準捲筒附彩色自動水平鏡頭；用於檢視 3" 至 10" 管線。
- * MINI-POD 可容納 125' 或 175' 迷你捲筒附彩色鏡頭；用於檢視 2" 至 4" 管線。
- * 512Hz 發送器，尋找攝影機頭位置更容易 (MINI-POD 型可選購)。
- * 視頻輸出連接供記錄，在外接的裝置。
- * 堅固的框架；附有拖曳煞車及捲軸鎖的捲筒。
- * 可以直立 (垂直) 或橫放 (水平) 操作。
- * LED 調光控制。

彩色攝影機組，規格說明

	自動水平 / 標準彩色	迷你彩色
管線容量	3" ~ 10"	2" ~ 4"
捲筒容量	200 呎	125 或 175 呎
敏感度	0.5 Lux	0.5 Lux
照明	16 白光 LED's	8 白光 LED's
平衡白	自動高速平衡白	自動高速平衡白
自動水平彩色	直徑 1.375" x 2.3" 長	迷你彩色 直徑 1" x 1.8" 長
標準彩色	直徑 1.375" x 1.85" 長	
推桿直徑	0.475" Gel-Rod®	0.400" Gel-Rod®
捲筒框尺寸	29" 長 x 16" 寬 x 33-1/2" 高	18" 長 x 16" 寬 x 19" 高
錄影機格式	NTSC 或 PAL	NTSC 或 PAL
電源	110V/60Hz AC, 12V DC	110V/60Hz AC, 12V DC
操作溫度	-10°C ~ -50°C	-10°C ~ -50°C

目錄	型號	說明	重量
118510	C-GP-A	Mini-POD 含 LCD 監視器, 125' 迷你捲筒和彩色迷你鏡頭。	
116890	C-GP-B-2	同 C-GP-A, 附加尋測器和背包。	
117620	SL-GP-E	POD 含 LCD 監視器, 200' 標準捲筒附彩色自動水平鏡頭。	
116880	SL-GP-F-2	同 SL-GP-E, 附加尋測器和背包。	

• 另有迷你175呎，供選擇。