

## 攜帶型管路檢視器



### 全新 SD 系列產品特色

- \* 將所有監視器的特色，全部裝置於新型堅固、防水氣密手提箱內，輕巧便利 (重量不到 6KG)。
- \* 彩色液晶螢幕擴大至 10.4" 可顯示清晰、清楚的畫面。
- \* 內建鍵盤升級可防水鍵盤 - 完整的鍵盤可輸入螢幕標題。
- \* 內建 SD 讀卡機，可錄製視頻或靜態影像 (1GB 卡可記錄約 2 小時的錄影)。

其餘內建功能包含：距離計數器；內建麥克風以錄製聲音；日期與時間標示；影像反轉、LED 調光制；攝影機頭測試接口、AC/DC 電源線等。所有組件容納於襯墊手提盒內，可以獨立使用或裝置在捲筒上。

另 Gen-Eye SDW 多了 WIFI 功能 - 可於智慧手機或平板電腦下載免費 APP, 使您能在 500 英尺的範圍內觀看與記錄作業中的影像。



### 彩色攝影機組，規格說明

	自動水平 / 標準彩色	迷你彩色
管線容量	3" ~ 10"	2" ~ 4"
捲筒容量	200、300 或 400 呎	100 或 200 呎
敏感度	0.5 Lux	0.5 Lux
照明	16 白光 LED's	8 白光 LED's
平衡白	自動高速平衡白	自動高速平衡白
自動水平彩色	直徑 1.375" x 2.3" 長	迷你彩色 直徑 1" x 1.8" 長
標準彩色	直徑 1.375" x 1.85" 長	
推桿直徑	0.475" Gel-Rod®	0.400" Gel-Rod®
捲筒框尺寸	29" 長 x 16" 寬 x 33.5" 高	18" 長 x 16" 寬 x 19" 高
控制台打開	10.5" 長 x 14" 寬 x 12.5" 高	10.5" 長 x 14" 寬 x 12.5" 高
控制台關閉	10.5" 長 x 14" 寬 x 6" 高	10.5" 長 x 14" 寬 x 6" 高
錄影機格式	NTSC 或 PAL	NTSC 或 PAL
電源	110V/60Hz AC, 12V DC	110V/60Hz AC, 12V DC
操作溫度	-10°C ~ 50°C	-10°C ~ 50°C

SD 控制台功能和 GL 系列大同小異。捲筒規格和 GL 系列相同。

目錄	型號	說明
118570	SD-500-N	115V/60Hz, 攜帶型含 10.4"LCD 螢幕, SD 讀卡機和防水鍵盤。
	SD-500-W	115V/60Hz, 攜帶型含 10.4"LCD 螢幕, SD 讀卡機, WIFI 和防水鍵盤。
118700	SL-SD-A	115V/60Hz, 含讀卡機和 200' 標準捲筒附彩色自動水平鏡頭。
116820	SL-SD-B-2	同 SL-SD-A, 另加尋測器和背包。
118800	C-M-SD-A	115V/60Hz, 含讀卡機和 100' 迷你捲筒。
116960	C-M-SD-B-2	同 C-M-SD-A, 另加尋測器和背包。

- 另有 迷你200呎和 標準300呎、400呎長度，供選擇。