

電動薄管彎管器



一般式

基本說明：

- 鋁合金本体 - 軸承上附有經熱處理齒輪。
- 到達角度後自動跳停歸零。
- 附有滑片快速定位裝置。
- 強制斷電安全開關。
- 最大彎曲角度：0° ~180°。
- 尺寸：600(長)x170(寬)x350mm(高)。

電動彎管器

彎管能力：硬 / 軟銅管、退火黃銅管 ~42mm，厚度 1.5mm；油壓管、鍋爐管和鋁管 ~42mm，厚度 3mm；傢俱管件 ~42mm，厚度 2mm；白鐵薄管 ~30mm，厚度 2mm；電線管 (EMT) ~40mm，厚度 1.5mm；瓦斯管 ~1 1/4"，一般厚度；覆合管 ~50mm，一般厚度。此系列電動彎管器附有感應裝置來獲取所欲彎曲的角度，到達角度後自動跳停歸零。準確、有力的彎管能力，可讓您順利地進行大直徑管子的彎曲工作。彎曲後管子不會變形，即保有最佳又不變的半徑。適用於彎曲硬銅、鋼、不銹鋼薄管，邦德防銹管及鈦管等。另有數位電動彎管器附有數位控制程式來編寫彎曲角度，亦可依順序存放 9 個彎曲及 50 個彎曲角度的資料。

目錄	型號	說明	重量
92001504	UNI 42A	本機 230V/50Hz，不含彎模和滑片。	35kg
92001214	UNI 42A	數位式 230V/50Hz，不含彎模和滑片。	35kg
000262		1/2" 彎模 - [4D] 彎曲半徑 50.8mm。	0.6kg
420104		3/8-1/2" 滑片。	1.4kg
000264		5/8" 彎模 - [4D] 彎曲半徑 63.5mm。	0.8kg
000266		3/4" 彎模 - [4D] 彎曲半徑 76.2mm。	1.1kg
420105		5/8-3/4" 滑片。	1.4kg
000268		7/8" 彎模 - [4D] 彎曲半徑 88.9mm。	1.3kg
000270		1" 彎模 - [4D] 彎曲半徑 101.6mm。	1.7kg
420030		7/8-1" 滑片。	1.2kg
000272		1 1/8" 彎模 - [4D] 彎曲半徑 114.3mm。	2.2kg
420031		1 1/8 - 1 3/8" 滑片。	1.5kg
000274		1 1/4" 彎模 - [4D] 彎曲半徑 127.0mm。	2.8kg
420039		1 1/4 - 1 1/2" 滑片。	1.5kg
000276		1 3/8" 彎模 - [4D] 彎曲半徑 139.7mm。	3.2kg
000278		1 1/2" 彎模 - [4D] 彎曲半徑 152.4mm。	3.5kg
000508		1 5/8" 彎模 - [4D] 彎曲半徑 165.1mm。	3.7kg
420100		1 5/8" 滑片。	2.1kg

• 另有3D彎模和mm規格及110V供選擇。



數位式

基本說明：

- 鋁合金本体 - 軸承上附有經熱處理齒輪。
- 到達角度後自動跳停歸零。
- 附有滑片快速定位裝置。
- 強制斷電安全開關。
- 最大彎曲角度：0° ~180°。
- 尺寸：520(長)x210(寬)x410mm(高)。

電動彎管器

彎管能力：硬 / 軟銅管、退火黃銅管 ~54mm，厚度 2mm；油壓管 ~48mm，厚度 4mm；鍋爐管、傢俱管件 ~48mm，厚度 3mm；鋁管 ~54mm，厚度 3mm；白鐵薄管 ~35mm，厚度 3mm；電線管 (EMT) ~50mm，厚度 1.5mm；瓦斯管 ~1 1/2"，一般厚度；覆合管 ~63mm，一般厚度。此系列電動彎管器附有感應裝置來獲取所欲彎曲的角度，到達角度後自動跳停歸零。準確、有力的彎管能力，可讓您順利地進行大直徑管子的彎曲工作。彎曲後管子不會變形，即保有最佳又不變的半徑。適用於彎曲硬銅、鋼、不銹鋼薄管，邦德防銹管及鈦管等。另有數位電動彎管器附有數位控制程式來編寫彎曲角度，亦可依順序存放 9 個彎曲及 50 個彎曲角度的資料。

目錄	型號	說明	重量
92003504	UNI 60A	本機 230V/50Hz，不含彎模和滑片。	60kg
92003454	UNI 60A	數位式 230V/50Hz，不含彎模和滑片。	60kg
000508		1 5/8" 彎模 - [4D] 彎曲半徑 165.1mm。	3.7kg
420101		1 5/8" 滑片用於 UNI60A，UNI70A。	2.1kg
000532		1 3/4" 彎模 - 彎曲半徑 177.8mm。	
420106		1 3/4" 滑片用於 UNI60A，UNI70A。	
000579		1 7/8" 彎模 - 彎曲半徑 190.5mm。	
420107		1 7/8" 滑片用於 UNI60A，UNI70A。	
000279		2" 彎模 - 彎曲半徑 203.2mm。	
420108		2" 滑片用於 UNI60A，UNI70A。	

• 另有較小尺寸彎模，請參閱UNI42A。有mm規格供選擇。