

薄管電動切斷器 / 薄管用內外絞刀

薄管電動切斷器



切割能力：(8) 22~108mm。切割壓接系統的管件是最為理想。
 如：白鐵薄管、銅管、覆合成管。
 輕巧、快速；乾切無毛邊、無屑片。不會因過熱而導致管子材質的變質。
 依照需求，直角切割。
 超輕而方便攜帶，僅 15 公斤。適用於工地和工廠。
 馬力：1200W。強而有力，如能在 4 秒鐘內完成 54mm 白鐵薄管子的切割。
 理想速度 115rpm 以達到最佳切割速度。安全腳開關附加緊急停止功能。

目錄	型號	說明	重量
845001	Cento	主機 110V/60Hz，連座附腳踏開關。(不附鋸片)	15.0kg
845050	Cu-INOX	鋸片用於白鐵薄管、銅管。s ≤ 3mm。	0.3kg
845051	V	鋸片用於塑膠管、覆合成管。s ≤ 7mm。	0.3kg
845052	St	鋸片用於鐵管、鑄鐵管 (SML)。s ≤ 8mm。	0.3kg
845053	Cu	鋸片用於壓接專用的銅管。s ≤ 3mm。	0.3kg
845109K		滾輪座 - 用於 8-22mmCento。	1.3kg

四個固定滾珠軸承裝置於滾軸上，能夠讓切割管子時產生低摩擦轉動，排列於棱柱形。完整工作範圍 22~108mm 是不需要任何調整的。省電，自動進給又容易緊握的握柄，通過驗證的操縱桿和機件螺絲心軸。切割輪轉動被限制著 - 以避免進行之前其接觸到滾輪。
 德國品質的特殊切割輪。特別設計搭配使用此切管器和數種含有多變合成切割之管材料，可達到最佳及最快速效果。外表不產生毛邊。特製硬化切割輪以強硬鋼質模所製成的，是確保長時間的使用。

薄管用內外絞刀



能力：3/8~1 3/8" (8-35mm)、1/2~2 1/8" (10-54mm) 共三種。
 以手動操作的薄管用內外絞刀器。適用於白鐵薄管、其他銅、黃銅、鋁和塑膠管等使用。
 以特別硬化及多重刀片磨製而成的，能輕易、不費力地去絞削。專為堅韌的工作而設計。

• 113835可於Turbo(P.)&Centor(P.)上使用。

目錄	型號	說明	重量
113825	REG 8-35	3/8~1 3/8" (8-35mm)。	0.40kg
113830	REG 10-54	1/2~2 1/8" (10-54mm)。	0.54kg
113835	REG 10-54E	1/2~2 1/8" (10-54mm)。≤ 300rpm 的電鑽。	0.54kg

能力：1/2~1 5/8" (10-42mm)。可供手動或電動操作的管內外絞刀器。
 堅固、合適的工具，配以 4 片特別硬化和穩固的絞刀片，使絞削工作輕鬆順暢。
 適用於所有種類管子的理想工具，尤其是壓接系統的白鐵薄管。對於銅、黃銅、鋁管和塑膠管更輕而易舉。

目錄	型號	說明	重量
113810	REG 10-42	1/2~1 5/8" (10-42mm)。可手動或電動操作。	0.49kg
113815		夾頭轉接器。可用於速度 ≤ 300rpm 的電鑽。	0.25kg