



電動油壓壓接鉗（半自動 / 自動回油）

壓入能力：10~108mm。僅重 4.7 公斤。出力：450W。

輕巧、細長的外型，符合人體工學的設計。

幾秒鐘之內就能將管子穩固壓接並配合所有壓入系統。另有不同系統、廠家的壓接鉗頭，供選擇。可在任何地方使用，無須雙手。在狹窄地方，可旋轉壓接鉗座至最適的位置。

壓接鉗座可自動鎖定的裝置。油壓驅動具有壓力限制及超高電流的表現。巨大的推力及壓接力道，提供快捷、完美的壓接。

Power-Press 壓接操作完成後會產生聲音訊號，顯示壓接鉗已完全閉合。需按洩壓鈕釋壓後，才能將管子拿出。

Power-PressACC 附有自動電路控制和回油裝置，壓接操作完成後，自動退回。

目錄	型號	說明	重量
577011	Power-Press 110V/60Hz	含 13、20、25SU 壓接頭和工具箱各一。	4.7kg
577010	Power-Press ACC 110V/60Hz	含 13、20、25SU 壓接頭和工具箱各一。	4.7kg

• 亦可與其它壓接頭搭配使用(目錄P.40)。



單壓



雙壓



充電式油壓壓接鉗（半自動 / 自動回油）

壓入能力：10~108 mm。僅重 4.3 公斤。

輕巧、細長的外型，符合人體工學的設計。

幾秒鐘之內就能將管子穩固壓接並配合所有壓入系統。另有不同系統、廠家的壓接鉗頭，供選擇。可在任何地方使用，無須雙手。無線。在狹窄地方，可旋轉壓接鉗座至最適的位置。

壓接鉗座可自動鎖定的裝置。油壓驅動具有壓力限制及超高電流的表現。巨大的推力及壓接力道，提供快捷、完美的壓接。

強力鋰電池 14.4V，3.0Ah 大量後備電容量，380W 輸出。快速充電座能在短時間內（1hr）充電。脈衝充電技術減低記憶效應，來達到最高的電池效力。可至 3000 次循環充電。此充電式油壓壓接鉗 - 有供應插電專用的配件，但僅適用 230V 系列。

Akku-Press 壓接操作完成後會產生聲音訊號，顯示壓接鉗已完全閉合。需按洩壓鈕釋壓後，才能將管子拿出。

Akku-PressACC 附有自動電路控制和回油裝置，壓接操作完成後，自動退回。



目錄	型號	說明	重量
571013	Akku-Press	本機 110V/60Hz，380W。充電閘，14.4V/3.0Ah 鋰電池及工具箱各一。13、20、25SU 壓接頭各一。	4.3kg
571014	Akku-Press ACC	本機 110V/60Hz，380W。充電閘，14.4V/3.0Ah 鋰電池及工具箱各一。13、20、25SU 壓接頭各一。	4.3kg
571555		鋰電池 14.4V，3.0Ah。	0.8kg
571560	R110	充電閘 110V/60Hz，65W。	0.5kg

• 亦可與其它壓接頭搭配使用(目錄P.40)。