

壓接鉗其他用途



螺桿切斷用壓接頭

本螺桿切斷用壓接頭，是運用原有的白鐵管壓接鉗再延伸其特殊功能的壓模頭組。材質是鍛鋼和特硬鋼製造成的。可切斷 3/8" 及 1/2" 的螺桿。適用於消防、水電及隔間工程等。高效率鍛造的螺桿切斷模頭是需搭配壓接鉗系列，操作簡易不費時間。切斷後的螺桿不會有毛邊，可以直接鎖到管夾之牙紋接處或螺帽。

目錄	型號	說明	重量
571890	M6	螺桿切斷用壓接頭含 6mm 切斷模。	2.1kg
571895	M8	螺桿切斷用壓接頭含 8mm 切斷模。	2.1kg
571865	M10	螺桿切斷用壓接頭含 10mm 切斷模。	2.1kg
571870	M12	螺桿切斷用壓接頭含 12mm 切斷模。	2.1kg



電纜切斷用壓接頭

本電纜切斷用壓接頭，是運用原有的壓接鉗再延伸其特殊功能的壓模頭組。刀片材質是鍛鋼和特硬鋼製造成的。適用於電力外線作業與一般屋內配線之電纜切斷。切斷後整齊且快速，能力 $\leq \Phi 30\text{mm}$ 。

目錄	型號	說明	重量
571887		電纜切斷用壓接頭（附切斷模）， $\Phi \leq 30\text{mm}$ 。	2.4kg
571889		切斷模組（2片）。	0.1kg



壓著電纜用壓接頭

本電力電纜壓模頭，是運用原有的白鐵管壓接鉗再延伸其特殊功能的壓模頭組。適用於一般屋內配線壓著，壓著後緊密且導電良好。形狀有橢圓型、六角型。

目錄	型號	說明	重量
571805K	E03	電纜及管內模用壓接頭	2.4kg
E03022		22mm- 六角壓著內模	0.2kg
E03038		38mm- 六角壓著內模	0.2kg
E03060		60~70mm- 六角壓著內模	0.2kg
E03080		80mm- 六角壓著內模	0.2kg
E03100		100~125mm- 六角壓著內模	0.2kg
E03150		150mm- 六角壓著內模	0.2kg
E03200		200mm- 六角壓著內模	0.2kg
E03250		250mm- 六角壓著內模	0.2kg
E03325		325mm- 六角壓著內模	0.2kg



• 僅供參考，依實際購買擺放。