



## 分離式壓著工具

能力 $\leq \Phi 30\text{mm}$  或  $38\text{mm}$ 。適用於電力外線作業與一般屋內配線壓著。壓著後緊密且導電良。形狀有橢圓型、六角型和 C 型、H 型銅壓接套管及各式套管、端子等。

目錄	型號	說明	重量
CY0420B	CY0-420B	出力 12 噸。開口 $\leq \Phi 30\text{mm}$ 。分離式。	4.5kg
CY0510B	CY0-510B	出力 12 噸。開口 $\leq \Phi 38\text{mm}$ 。分離式。	7.0kg

• 標準附件含壓著模具  $38\text{mm}\sim 325\text{mm}^2(7)$ 。

### 一. 架空線路用 H 壓接套管

規 格		壓 縮 模
A#6 C22-14	> <	A#8 C8-5.5 UBG
A2/6 C38-14	> <	A2/6 C38-14 U0
A2 C60-38	> <	A2/6 C38-14 U0
A2/0 C80-60	> <	A2/0 C80-60 UD
A2/0 C80	> <	A2/6 C38-14 UD
A4/0 C100	> <	A2/6 C38-14 UD
A4/0 C100	> <	A2/0 C60 UD
A4/0 C100	> <	A4/0 C100 UN
A477-4/0 C200-125	> <	A2/0-6 C60-14 UN
A477-4/0 C200-25	> <	A4/0-6 C100-60 UN
A477-300 C200-150	> <	A300 C150 UN
A477	> <	A477 UN

### 三. 地下配管電用壓接端子電纜部份

材料名稱	規 格	壓 縮 模
壓接端子	#1 AWG 銅 單孔	UIC RT
壓接端子	2/0 AWG 銅 單孔	U26 RT
壓接端子	250 MCM 銅 單孔	U29 RT
壓接端子	250 MCM 銅 雙孔	U29 RT
壓接端子	500 MCM 銅鍍錫單孔	U34 RT

### 四. C型壓接套管

材料類別	規 格	壓 縮 模
C型壓接套管	250 2/0 2/0 #4 銅	UD3

### 二. 張力式壓接套管

鋁 壓 接 套 管	壓 縮 模
#4 ACSR #2 AAC	B72AH
#2 ACSR	B73AH
2/0 ACSR	B74AH
4/0	B75AH
300 ACSR 300 AAC	B76AH
477 AAC	B20AH
銅 壓 接 套 管	壓 縮 模
100 HDC	Cu 100
60 HDC	Cu 60
38 HDC	Cu 38
22 HDC	Cu 22
14 HDC	Cu 14

### 五. 屋內配線歸範

端 子 規 格	模 具 編 號
22mm <sup>2</sup>	TC-22
38mm <sup>2</sup>	TC-38
60-70mm <sup>2</sup>	TC-60
80mm <sup>2</sup>	TC-80
100-125mm <sup>2</sup>	TC-100
150-180mm <sup>2</sup>	TC-150
200mm <sup>2</sup>	TC-200
250mm <sup>2</sup>	TC-250
325mm <sup>2</sup>	TC-325