



手提式壓著器

最大能力 $\leq \Phi 30\text{mm}$ 。把柄是 FRP 材質製成，可耐電壓 20kv。直接油壓式，頭部可 180° 旋轉。

適用於電力外線作業與一般屋內配線壓著。壓著後緊密且導電良。形狀有橢圓型、六角型和 C 型、H 型銅壓接套管及各式套管、端子。壓著模具參考 CY0-420B 解說選購 (目錄 P.42)。

目錄	型號	說明	大小	重量
CY0420A	CY0-420A	出力 12 噸。開口 $\leq \Phi 30\text{mm}$ 。(美規)	590mmx150mm	6.0kg
CY0430A	CY0-430A	出力 12 噸。開口 $\leq \Phi 30\text{mm}$ 。(日規)	590mmx150mm	6.0kg

• 標準附件含壓著模具 38mm~325mm²(7)。

直接式壓著工具

能力：14mm~325mm²。適用於電力外線作業與一般屋內配線壓著。壓著後緊密且導電良好，形狀有點式和六角型等。



目錄	型號	說明	重量
CPO325A	CPO-325A	出力 20 噸。點式壓著。	9.5kg
CPO325B	CPO-325B	出力 20 噸。六角壓著。	9.5kg

• 壓力為 700 kg/cm²。標準附件含壓著模具 14mm~325mm²(9)。

厚導管彎管器

CPB-3 彎管能力：厚導管 1/2~3"，電線管 5/8~3"，瓦斯管 1/2~2 1/2"。CPB-4 彎管能力：厚導管 1/2~4"，電線管 5/8~3"，瓦斯管 1/2~4"。

此彎管器採用一體成型連單孔式油壓缸。鋁鑄彎模，攜帶輕巧。

適用於鋼管、電線管、瓦斯管、厚導管。

彎曲能力：1/2~2" 可一次成 90° 彎，2 1/2~4" 必須間歇式分 5~7 次彎才能達到彎曲弧度。



目錄	型號	說明	重量
CPB3	CPB-3	17 噸油壓缸連本體、1/2~3" 共 (8) 彎模。	30kg
CPB4	CPB-4	20 噸油壓缸連本體、1/2~4" 共 (10) 彎模。	40kg

• 未附幫浦。有手動、電動幫浦供選擇(目錄P.45)。

油壓打孔器

打孔能力：1/2"~4" 鋼板。可用腳動或手動幫浦。

鋼板厚度：最大達 3mm 軟鋼或 1.2mm 薄不銹鋼。

強有力之 12 噸油壓主機頭結合油壓操作之便利與精磨 3 點衝頭 / 模具組，可迅速衝製整齊的孔。幫浦內裝有安全釋壓閥。適用於配電盤、開關箱、板金的完成品臨時更改規格等行業。刀模可依客戶需求訂做。不管是長方型、正方形皆可，但需提供正確所需之尺寸。



目錄	型號	說明	重量
CC104I	CC-104I	1/2"~2" 油壓打孔器。(不含手動幫浦)	6.0kg
CC104II	CC-104II	2 1/2"、3"、3 1/2" 和 4" 的模具 / 衝頭組。 (不含油壓缸和手動幫浦)	4.0kg