

鉸鏈式管切刀

鉸鏈式管切刀是四輪切割。只要旋轉握柄 90° 至 110° 即可切斷管子。多數管子只需 10 公分的間隙。在切割管子時，封閉 360° 的框架可發揮所有力量和效率。此切割不會激出火花。適用於延性鑄鐵、鑄鐵、鋼及不銹鋼管 (Sch.100) 等。



目錄	型號	管容量	長度 (mm)	重量
03110	H2 1/2S	1-2 1/2" (32-76mm)	419	3.3kg
03112	H2 1/2I	1-2 1/2" (32-76mm)	419	3.3kg
03114	H2 1/2X	1-2 1/2" (32-76mm)	419	3.3kg
03120	H4S	2-4" (60-125mm)	559	5.8kg
03122	H4I	2-4" (60-125mm)	559	5.8kg
03124	H4X	2-4" (60-125mm)	559	5.8kg
03130	H6S	4-6" (114-182mm)	711	8.8kg
03132	H6I	4-6" (114-182mm)	711	8.8kg
03134	H6X	4-6" (114-182mm)	711	8.8kg
03140	H8S	6-8" (168-240mm)	813	11.1kg
03142	H8I	6-8" (168-240mm)	813	11.1kg
03144	H8X	6-8" (168-240mm)	813	11.1kg
03146	H8XX	6-8" (168-240mm)	813	11.1kg
03150	H12S	8-12" (219-356mm)	864	15.9kg
03152	H12I	8-12" (219-356mm)	864	15.9kg
03154	H12X	8-12" (219-356mm)	864	15.9kg
03156	H12XX	8-12" (219-356mm)	864	15.9kg

切刀片

目錄	型號	管厚 ≤ mm	工具型號	說明
03502	HS2 1/2	7.9	H2 1/2	鋼鐵及不銹鋼
03504	HS4	8.1	H4	鋼鐵及不銹鋼
03505	HSI4	7.0	H4	鋼鐵、不銹鋼、鑄鐵及延性鑄鐵
03506	HS6	9.9	H6	鋼鐵及不銹鋼
03507	HSI6-8	8.9	H6,H8	鋼鐵、不銹鋼、鑄鐵及延性鑄鐵
03508	HS8-12	11.4	H8,H12	鋼鐵及不銹鋼
03510	HX2 1/2	9.7	H2 1/2	鋼鐵及不銹鋼 (Sch.80)
03512	HX4	9.7	H4	鋼鐵及不銹鋼 (Sch.80)
03514	HX6	12.1	H6	鋼鐵及不銹鋼 (Sch.80)
03516	HX8	14.4	H8,H12	鋼鐵及不銹鋼 (Sch.80)
03518	HXX8	17.3	H8,H12	鋼鐵及不銹鋼 (Sch.100)
03624	2RBCI	4.4	H2 1/2	鑄鐵及延性鑄鐵
03522	HI4	6.6	H4	鑄鐵及延性鑄鐵
03524	HI6	10.4	H6,H8,H12	鑄鐵及延性鑄鐵