



旋轉式管切刀

能力：6~16" (159-462mm)。適用於切割大管徑，處於狹窄空間的鋼管、不銹鋼管、延性鑄鐵管和鑄鐵管。

此設計切割管徑 ≤ 16"，只需 10 公分間隙。只要旋轉握柄 45° 至 60° 即可切斷管子。所有的尺寸都用同樣的切刀片。RCX 切刀片可切割管壁厚度達 19.5mm 的鋼管。

此工具切割延性鑄鐵，可說是手操作式中最好的。其長形握柄可提供適度的槓桿力道，因此管子會在切割至半途時會正面的被快速切割開。其管切刀擁有強力的框架。

安全、輕易、快速地將管子切斷。它可提供正面的切割，並可在任何地方使用如排水溝、水中、架空中於狹窄的環境。耐用達數十年。

目錄	型號	管材質 / 管容量	長度 (mm)	重量
03308	LCRC8I	鑄鐵及延性鑄鐵 6-8" (159-246mm)	1473	19kg
03309	LCR8S	鋼鐵 6-8" (159-246mm)	1473	19kg
03312	LCRC12I	鑄鐵及延性鑄鐵 10-12" (266-358mm)	1549	23kg
03313	LCRC12S	鋼鐵 10-14" (266-358mm)	1549	23kg
03316	LCRC16I	鑄鐵及延性鑄鐵 14-16" (368-462mm)	1664	28kg
03317	LCRC16S	鋼鐵 16-18" (368-462mm)	1664	28kg

切刀片

03530	RCS8-36	管厚 ≤ 16.1mm 鋼鐵及不銹鋼
03535	RCI8-30	管厚 ≤ 12.7mm 鑄鐵及延性鑄鐵
03545	RCDX	管厚 ≤ 13.5mm 重負荷鑄鐵及延性鑄鐵
03550	RCX	管厚 ≤ 20.3mm 超厚鋼鐵及不銹鋼

能力：20~36" (476-915mm)。適用於切割大直徑鋼管、不銹鋼管、延性鑄鐵管及鑄鐵管。此設計切割管徑 ≥ 16"，只需 20 公分間隙。只要旋轉握柄 45° 至 60° 即可切斷管子。

可在任何地方使用一排水溝，水裏或爆炸性的環境。亦可在無聲的區域中冷切，或成堆的管子中都可進行切割。所有尺寸都使用相同的切割輪：RCS8-36 用在鋼管而 RCI8-30 用在延性鑄鐵和鑄鐵管。

RCX 切割輪可切割管壁厚達 19mm 鋼管。

目錄	型號	管材質 / 管容量	長度 (mm)	重量
03240	RC20S	鋼鐵 20-22" (476-572mm)	2680	41kg
03242	RC20I	鑄鐵及延性鑄鐵 18-20" (476-572mm)	2680	41kg
03250	RC24S	鋼鐵 24-26" (584-660mm)	2807	49kg
03252	RC24I	鑄鐵及延性鑄鐵 22-24" (584-660mm)	2807	49kg
03260	RC30S*	鋼鐵 28-34" (698-864mm)	2438	129kg
03262	RC30I*	鑄鐵及延性鑄鐵 26-30" (698-864mm)	2438	129kg
03264	RC36S*	鋼鐵 32-36" (813-915mm)	2438	134kg

可利用轉換配件

03267	RC30CONV*	RC36 到 RC30
03268	RC36CONV*	RC30 到 RC36

*可利用轉換配件。

鑄鐵管裝配工具

簡便細長的設計，可讓單人迅速且容易裝配大管子。將手柄桿拆除，便利於作垂直和上面管子的裝配工作。不需要額外附件可處理 1 1/2~8" 有襯套的污水管，自任何角度裝配 YT 形與彎接頭或直管。

目錄	型號	說明	重量
32905	228	鑄鐵管裝配工具組合，1 1/2-8" (40-200mm)。	10.3kg