



## 可搬式帶鋸機

輕便型、僅 31 公斤。附有把手，方便攜帶至任何工作場所。鋁鑄造，結構堅固。可 0° ~45° 角度鋸切。靜音、僅 60 分貝。操作時，工作環境較舒適。齒輪帶動，切割時較平順穩定。可執行角度、垂直及水平切割。機台上備有切割技術資料，請依照指示操作。

### 規格說明：

1. 馬力：550W、60Hz，1720RPM。
2. 鋸條速度：54MPM。
3. 切斷能力：90° 圓柱 150mm；方型 150mm。  
45° 圓柱 100mm；方型 100 x 100mm。
4. 體積：960 x 450 x 560 mm。

目錄	型號	說明	重量
KS-150SV	KS-150SV	帶鋸機 110V/150mm 無段變速含夾鉗座和鋸條、工具。	31kg
帶鋸條尺寸			
14174542	14-1745	13mm x 14T x 0.65mm，M42 材質。	
18174542	18-1745	13mm x 18T x 0.65mm，M42 材質。	
141745M2	14-1745	13mm x 14T x 0.65mm，一般材質。	
181745M2	18-1745	13mm x 18T x 0.65mm，一般材質。	



## 油壓式帶鋸機

本機器適用於加工廠、刀具廠、模具廠、銅鋁材料的門斗。尤其是消防配管業及學校實習工廠。

機械設計精良，保養容易，維護費用低，切削效率為傳統油壓弓鋸床 3~5 倍的高性能鋸床。

切割時，較平順穩定。可執行角度及垂直切割。結構堅固、耐用。本機操作簡單，鋸弓切削下降為油壓式，鋸帶損耗小，經濟效益高。備有切割技術資料，請依照指示操作。

### 712-A 規格說明：

1. 馬力：1HP、220V/60Hz，4 極。
2. 鋸條速度：25, 40, 55, 80 MPM。
3. 切斷能力：90° 圓柱 180mm；方型 165 x 280mm, 65x300mm。  
45° 圓柱 110mm；方型 180 x 110mm。
4. 面積：1280 x 450 x 1030 mm。

### 250-SSA 規格說明：

1. 馬力：2HP、220V/60Hz，4 極。
2. 鋸條速度：25~75 MPM。
3. 切斷能力：90° 圓柱 250mm；方型 250 x 385mm, 65x300mm。  
45° 圓柱 215mm；方型 250 x 215mm。
4. 面積：1905 x 775 x 1117 mm。

目錄	型號	說明	重量
ESUE712A2	712A	鋸床 220V/60Hz，最大能力 180mm。	130kg
ESUE250SSA2	250SSA	鋸床 220V/60Hz，最大能力 250mm。	485kg