



## 挖孔機

### 規格說明：

1. 輸出功率：560W。 輸入功率：1050W。
2. 開孔能力：1/4~4 1/2"。夾管能力：1 1/4~8"。
3. 夾具尺寸：13mm。夾頭轉速：550rpm。(無負載)
4. 本機尺寸：24cm x 30cm x 57cm。

此挖孔機是專為管上開孔而設計的。它是架在管上，做定點或迴轉水平且能保持直線工作的機器。

提供給滾溝接頭作連接或焊接時，做分支管線用。所有鑽頭和鋸孔器可供選擇。

目錄	型號	說明	重量
HC450K	HC-450K	4 1/2" 鋸孔機 110V, 夾具尺寸：13mm。	15.5kg



## 油壓式滾溝機

滾溝能力：2~8" 標準鋼管，管壁厚度 ≤ 6mm。10~12" 標準鋼管，管壁厚度 ≤ 5mm。

適用於消防、空調、工業及礦業等裝配管路。堅固、高效率滾溝機。適用於不銹鋼管、鋼管、銅管及 PVC 管等滾溝工作。動力要求有 220V 及 380V。

目錄	型號	說明	重量
RG300	RG-300	滾溝主體 110V 含幫浦，腳踏開關及滾溝組合 2~6" 壹套。	90kg

- 另有滾溝組合 8~12"，可供訂購。



## 大管徑滾溝機

### 規格說明：

1. 能力：1 1/4~24"，管厚 ≤ 10mm。轉速：30 RPM。
2. 馬力：1 1/2 HP。電容器馬達啟動，低噪音。
3. 油壓幫浦最大出力：16,000 PSI。
4. 所需的地面空間：80 公分 x 85 公分。

1 1/2 HP 馬達，是通過高扭力，高能率的減速器。

手動式油壓幫浦可提供高達 16,000 PSI，在轉動滾溝時會產生正確溝槽，進而使管子在連接時，能快速安裝且迅速完成工作。適用於工地或工廠上。

滾溝組合能夠輕易互換，以便處理廣大範圍的管子直徑。

目錄	型號	說明	重量
PC1023	1023	滾溝主體 110V、1 1/2 HP 含幫浦，量規，滾溝組合 2~3 1/2"、4~6" 及 8~12" 各壹套。	195kg

### 滾溝組合配件

4769	4769	滾溝組合用於 1 1/4"~1 1/2" 鋼管。4768~4769
4732	4732	滾溝組合用於 2~3 1/2" 鋼管。4732~4733
4734	4734	滾溝組合用於 4~6" 鋼管。4734~4735
4736	4736	滾溝組合用於 8~12" 鋼管。4736~4737
4738	4738	滾溝組合用於 14~16" 鋼管。4738~4739
4740	4740	滾溝組合用於 18~24" 鋼管。4740~4741